

煤质颗粒活性滤料破碎率测试

产品名称	煤质颗粒活性滤料破碎率测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测项目：

含硅物质（以SiO₂计），密度小于2g/cm³的轻物质，不均匀系数K₈₀，全部参数，含泥量，含硅物质，均匀系数K₆₀，密度大于1.8g/cm³的重物质含量，密度小于2g/cm³的轻物质含量，密度，明显扁平、细长颗粒含量，有效粒径d₁₀，灼烧减量，盐酸可溶率，破碎率和磨损率之和，砾石含泥量，砾石密度，砾石盐酸可溶率，密度小于2g/cm³的轻物质含量，破碎率与磨损率之和，部分项目，筛分，部分参数，滤料含泥量，破损率，石英砂灼烧减量，筛分（d₁₀，K₆₀，K₈₀），破碎率与磨损率，破碎率和磨损率，轻物质含量，密度大于1.8g/cm³的重物质含量，磨损率，破损率与磨损率之和，不均匀系数，破碎率，均匀系数，重物质含量，粒径，pH值，水溶物，苯酚吸附值，铅，强度，砷，粒度，孔容积，装填密度，碘吸附值，亚甲蓝吸附值，有效粒径，比表面积，漂浮率，镉，水分，锌，密度大于1.8g/cm³的重物质含量，密度小于2g/cm³的轻物质含量

检测标准：

- 1、CJ/T43-2005附录A3.3含泥量
- 2、CJ/T43-2005水处理用滤料附录A.3.4
- 3、GB/T7702.2-1997煤质颗粒活性炭试验方法/
- 4、CJ/T43-2005附录A3.2密度

- 5、CJ/T345-2010附录C生活饮用水净水厂用煤质活性炭/
- 6、CJ/T345-2010附录D生活饮用水净水厂用煤质活性炭/
- 7、GBT7702.6-2008煤质颗粒活性炭试验方法/
- 8、GB/T7702.17-1997煤质颗粒活性炭试验方法/
- 9、CJ/T43-2005（A.3.3）《水处理用滤料》
- 10、GB/T7702.3-2008煤质颗粒活性炭试验方法/
- 11、GB/T7702.8-2008煤质颗粒活性炭试验方法/
- 12、CJ/T43-2005水处理用滤料CJ/T43-2005
- 13、CJ/T43-2005水处理用滤料A3.7
- 14、GB/T7702.20-2008煤质颗粒活性炭试验方法/
- 15、GB/T7702.16-1997煤质颗粒活性炭试验方法/
- 16、GB/T7702.1-1997煤质颗粒活性炭试验方法/
- 17、CJ/T43-2005附录A3.6盐酸可溶率
- 18、GB178-1997水泥强度试验用标准砂
- 19、GBT7702.7-2008煤质颗粒活性炭试验方法/
- 20、GB/T7702.4-1997煤质颗粒活性炭试验方法/