

# 塑胶地板厂家生产PVC地板

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 塑胶地板厂家生产PVC地板              |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部            |
| 价格   | 25.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>规格:2-3mm<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区                |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050    |

## 产品详情

河北昌冠塑胶地板有限公司产品主要有幼儿园儿童地板、医院塑胶地板、办公室商用地板、工厂车间地板、运动休闲地板、养老院地板、学校教室地板和舞蹈房地板及配套辅料;产品厚度涵盖1.6毫米-8.0毫米。

1. 不易变形，尺寸稳定性较好。
2. 装饰效果，图案设计，花样选择优于木地板。
3. 加工性能更好：可热焊处理，使接缝完全达到防水，防尘，防渗，防菌，防霉，防蛀的效果
4. 噪声小，可降低6-14分贝，更有利于控制行走时产生的噪声。
5. 应用范围更广：不仅适应于家居更适用于公共场所等人流量多的地方。
6. 环保：本材料来源于天然原料，可节约大量宝贵的天然木材，符合绿色环保的要求。

PVC地板施工主要介绍施工期间注意的事项，施工的方法以及施工的工艺，强调铺装PVC地板的地面必须平整、光滑、刚硬、干燥、洁净。地坪要求为铺设成功必须仔细地检查你目前的地坪，保证整个地坪必须干净，平滑、刚硬、干燥、无裂缝。针对于不同的地坪而言。

- 1.水泥地:地坪必须干净不潮湿(如果是漆过地面，要将油漆全部清除)，将所有的裂缝及破洞要先行修补好。修补方法参照德国TKB-8标准。
- 2.木地板:确保原有地板干净，无尘，无釉彩，无蜡，无油，并且牢固的粘牢在地上，将所有的裂缝及破洞用适当的填充料(环氧砂浆)填平。

3.RESILENT/石塑地砖:去除所有脏的有油或打蜡的地板，务必不能在柔软的塑料或橡塑地板上铺设，这种地板必移除或覆上一层三夹板，并将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料填平。

## 铺设

(1).铺设前，检查每片地砖无损坏

(2).如果地砖背面有箭头标识，请使箭头方向一致。

(3).从中心开始，如(图3)所示铺设地砖，如果是背胶地砖，剥出背面离型纸，仔细地将地板放到位置，并且用力压实;如不背胶地砖，请注意看胶桶上的说明。

(4).且贴好请勿动移，(事实上贴好之后如不破坏地砖已无法移动它)。

注意: · 离型纸非常滑，请从地砖上剥离后妥善放置，以防人踏上去滑倒。