

# 易事特UPS电源EA89120 配置原厂蓄电池+电池柜 质保三年

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 易事特UPS电源EA89120<br>配置原厂蓄电池+电池柜 质保三年 |
| 公司名称 | 上海链驰电源科技有限公司销售部                     |
| 价格   | .00/件                               |
| 规格参数 | 品牌:易事特<br>型号:EA89120<br>电源类型:三进三出   |
| 公司地址 | 上海市闵行区江汉路223号1层                     |
| 联系电话 | 13120546664 13120546664             |

## 产品详情

易事特UPS电源EA89120 配置原厂蓄电池+电池柜 质保三年

易事特EA89120

基本参数UPS类型双变换在线式

额定容量120KVA

整机效率满载效率：95%

输入输出输入电压范围交流输入：AC 380（±25%）V旁路输入（可设置）：AC 380（±15%或±25%）V

输入频率范围交流输入：40-65Hz旁路输入（可设置）：50/60（±5%或±10%）Hz

输入功因0.95（加装滤波器）

输出电压范围稳态负载：AC 380（±1%）V动态负载：AC 380（±2%）V

输出频率范围电池供电，50/60（±0.1）Hz

输出电压波形正弦波波形失真度：线性负载<2%，非线性负载<4%

输出功因0.8

通信和管理接口端口电池通讯接口：RS232

过载能力105%满载正常工作，过载125%维持10min后转旁路，过载150%维持1min。  
电池电压电流标称DC电压：360V DC最大放电电流：300A充电电流：1-40A（根据

环境工作环境工作温度：0-40 ，工作湿度：0-95%RH（无凝结）

操作高度 < 2000m（每增高100m功率下降1%）

噪音值(dBA)55-65dB

其它参数外观尺寸900 × 800 × 1800mm

产品重量1100kg

其它性能转换时间：0ms相数：三相+N+G动态负载电压瞬变（  
复时间：<10ms不平衡电压： ± 2%冷却方式：强制通风（可  
黑色（可选）

可选附件RS485网络适配器（SNMP）谐波补偿柜输入输出配电