

进口日本住友Type-81C光纤熔接机,原Type-39性能卓越，质量保证

产品名称	进口日本住友Type-81C光纤熔接机,原Type-39性能卓越，质量保证
公司名称	东莞市鑫达通讯设备有限公司
价格	35500.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:光纤熔接器 品牌:sumitomo/住友
公司地址	东莞市常平镇板石霞村新村一街68号
联系电话	82110568 13434060426

产品详情

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费需要咨询客服

光纤熔接机日本住友39，直销广东东莞、广州、深圳、佛山、惠州、中山、珠海、江门、湛江、梅州、肇庆、茂名、韶关、汕头、云浮、汕尾、揭阳、阳江、河源、清远、潮州等广东地区

type-39升级版光纤熔接工具-进口日本住友type-81c光纤熔接机,性能卓越，原type-39型号已经停产，现推出升级版type-81c，敬请留意！

type-81c特点 小型、轻量和高速 相比传统型号type-39尺寸缩小43% 重2.1kg(包括电池) 高速熔接(7秒) 高速加热(28秒) 触摸屏操作 250 μm、900 μm松紧套光纤通用夹钳(专利申请中) 可选型加热器操作(专利申请中) 支持双向熔接操作--双面式涂层夹(专利申请中) 配备快速上手用户培训视频type-81c视频链接<http://www.tudou.com/programs/view/vvx7tyt3zic/>

type-81c规格项目 type-81c 适用光纤材料 石英玻璃种类型号 smf(itu-t g.652)、mmf(itu-t g.651)、dsf(itu-t g.653)、nzdsf(itu-t g.655)、bif(itu-t g.657)、edf光纤直径 包层直径: 80~150 μm、涂层直径: 100 μm~1000 μm适用光纤或光缆尺寸 1, 000 μm以下 皮线光缆(2.0x3.1mm)室内光缆(2.0x2.0mm)切割长度 5~16mm 10mm 标准性能 熔接损耗(标准) 1 smf:0.02db、mmf:0.01dbdsf:0.04db、nzdsf:0.04db熔接循环时间(标准)

7秒（快速模式）、7.5秒（smf标准模式）8秒（自动模式）加热循环时间（标准）28秒熔接和加热循环
 2 约200光纤视图和放大倍数 两个cmos摄影机观测
 x或y单轴视图320x（缩放700倍）x和y双轴视图88倍程序 熔接程序 最大300加热程序 最大100 功能
 损耗推定 已提供熔接图像捕捉/熔接数据存储 64图像/10,000熔接数据张力测试 1.96n(200gf)熔接衰减
 0.1db至15db、增量为0.1db250 μ m、900 μ m松紧套光纤通用夹钳 已提供双面式涂层夹
 已提供双自动独立加热器 已提供（美国专利7,412,146）可选型加热器操作 已提供快速上手用户培训视频
 已提供自动放电校正 针对环境条件变化自动进行补偿放电试验 已提供显示剩余熔接和加热循环
 已提供（电池模式）远程互动维护 已提供 尺寸/重量 尺寸 120w*154d*130h(不带抗震橡胶) 重量
 1.8kg不包括电池)、2.1kg(包括电池) 显示器 4.1英寸触摸屏彩色lcd显示器 端子 dc输出
 dc12v(用于jr-6)usb输出 usb2.0(mini-b型) 存储媒体 sd/sdhc内存卡 电源 ac输入
 100~240v、50/60hz(adc-1430)dc输入 10~15v电池模块 锂离子11.1v、4,600mah(bu-11)工作条件
 海拔0~6,000m、温度-10~+50 、湿度0~95%（无结露）、风速15m/s以下存放条件
 温度-40~+80 、湿度0~95%（无冷凝）、电池-20~+30 （长期）电极寿命 3,000次弧光放电
 3

1：当所使用光纤与sumitomo 光纤一致时。 2：熔接和加热循环可能根据电池状态和工作环境而改变。
 3：电极寿命可能根据工作环境而变化。 type-81c环境耐性 试验详情抗震性
 76cm的5面跌落（初上面方向）防水性 相当于ip*2（4个呈15° 倾斜的表面每个表面暴露在以3mm/min速度
 滴下的水中持续至少25分钟后正常运转）防层性
 等同于ip5x(在装有粒径25 μ m以下尘埃的设备内放置8小时候可正常运转)

确认由sumitomo进行的试验中的电池工作。不保证产品无故障或损坏。 type-81c标准套件部件名
 部件型号 数量主机 type-81c 1pc电池模块
 bu-11 1pc电源模块 adc-1430 1pc电源线 pc-
 ac 1pc冷却托盘 - 1pc备用电极
 er-10 1pair操作cd手册 - 1pc快速参考指南
 - 1pc带工作台的便携式仪器箱 cc-81 1pc肩带
 - 1pc

type-81c附件 部件名 部件型号 备注 主机附件 车载电池电缆 pcv-11
 用于车载电池工作（点烟器插座型）电池充电器 bc-11 v型槽清洁刷 vgt-11 电极
 er-10 光纤夹持器 fhs-025 用于 0.25mm单光纤fhs-09 用于 0.9mm单光纤1sm-d
 用于皮线光缆（尺寸：标准2.0*3.1mm）1sm-st 用于室内光缆（尺寸：标准2.0*2.0mm）其他附件
 手持式光纤切割器 fc-7r-s 切割长度6~20mm(0.25mm)、10~20mm(0.9mm)fc-7s
 切割长度6~20mm(0.25mm)、10~20mm(0.9mm) 光纤切割器 fc-6s-c
 切割长度5~16mm(0.25mm)、10mm(0.9mm)fc-6s-5c 切割长度5~16mm(0.25mm & 0.9mm)fc-6rs-c
 切割长度5~16mm(0.25mm)、10mm(0.9mm)fc-6rs-5c 切割长度5~16mm(0.25mm &
 0.9mm) 其他附件 剥套钳 jr-m03 用于单芯光纤的剥套钳酒精泵 hr-3 光纤保护套管 fps-1
 60mm、收缩后保护套管直径约 3.2mmfps-40 40mm、收缩后保护套管直径约 3.2mmfps-s-40
 40mm、收缩后保护套管直径约 2.2mmfps-d60
 用于皮线光缆和室内光缆、60mm、收缩后保护套管直径约为 4.7mmfps-n4-x
 可用于工厂和光学组件的sumitomo纳米保护套管fps-n9-x 可用于工厂和光学组件的sumitomo

更多关于光纤熔接机价格、光纤熔接机品牌，高精密光纤熔接机，进口光纤熔接机，国产光纤熔接机，
 欢迎咨询、洽谈！

除光纤熔接机等热熔工具外，另有ftth光纤冷接工具标准型套装置，请点击图片打开：

"进口日本住友Type-81C光纤熔接机,原Type-39性能卓越，质量保证"的功率为10（W），频率是50（KHz），加工定制为否，类型是光纤熔接器，型号为Type-81C，规格是Type-81C，适用范围为电信移动联通光缆接续，品牌是SUMITOMO/住友，电源电压为12（V）