

# 聚苯硫醚原料（日本东丽）PPS塑料江苏供应商

产品名称	聚苯硫醚原料（日本东丽）PPS塑料江苏供应商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	日本东丽:PPS原料 东丽PPS:一级总代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

聚苯硫醚原料（日本东丽）PPS塑料江苏供应商

PPS日本东丽 (聚苯硫醚):

- 1.供应PPS,A504X90日本东丽玻纤增强40%高抗冲击,高韧
- 2.供应PPS,A504X95日本东丽玻纤增强40%高流动,低亮点
- 3.供应PPS,A503日本东丽玻纤增强30%高流动
- 4.供应PPS,A504日本东丽玻纤增强40%标准级
- 5.供应PPS,A310M日本东丽玻纤/无机增强70%高强度,低翘曲
- 6.供应PPS,A604日本东丽玻纤增强40%高韧性A610MG1,A504FG1,A670,A533X01,A390M65,A756M,A305M,A360MB,AR04B,E604,

关于东丽PPS树脂TORELINA的特征

- 1、耐热性具有良好的长期耐热性，能在200 ° ~240 ° 温度下持续使用。也能在短时间内承受260 ° 以上的高温。

- 2、机械强度熔点约为280 ° ，玻璃态转移温度约为90 ，热变形温度介于260 ° ~270 之间，甚至在较高的温度下仍然保持很高的强度，同时具有较优的抗蠕变性能。
- 3、耐热水性吸水率很低，在热水中仍具有较高的强度。
- 4、耐化学药品性具有很强的耐酸、碱和各种有机溶剂的特性，仅次于氟树脂。
- 5、阻燃性在未添加任何阻燃剂的情况下，仍具有较高的阻燃性(UL94可燃性V0等级)。
- 6、电气性能在高温、高湿条件下仍拥有较好的电气性能。
- 7、尺寸稳定性由于其耐热性、耐水性和耐化学药品性能好，在各种环境中都呈现出很好的尺寸稳定性。成形性流动性很好，因此能用于注塑成型精密部件。

#### 电子电器应用范围:

PPS用于电子电器工业可占30%，它适合于环境温度高于200 ° C的高温电器元件;可制造发电机和发动机上的点涮、电涮托架、启动器线圈、屏蔽罩及叶片等;在电视机上，可用于高电压外壳及插座、接

线柱及端子板等;在电子工业、制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳体，集成电路载体;利用高频性能，制造H级绕线架和微调电容器等。微型电子元件封装、连接器、接线器、插座、线圈骨架、马达壳

电磁调节盘、电视高频头轴、继电器、微调电容器、保险丝支架、收录机、磁疗器等零部件。还应用于精密仪器:电脑、计时器、转速器、复印机、照相机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。

货发23个省:河北省(冀)、山东省(齐)、辽宁省(辽)、黑龙江省(黑)、吉林省(吉)、甘肃省(陇)、青海省(青)、河南省(豫)、江苏省(苏)、湖北省(鄂)、湖南省(湘)、江西省

(赣)、浙江省(浙)、广东省(粤)、云南省(滇)、福建省(福)、台湾省(台)、海南省(琼)、山西省(晋)、四川省(川)、陕西省(陕)、贵州省(黔)、安徽省(皖)