

洗碗机供应 洗碗机报价 洗碗机参数 洗碗机工作原理

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 洗碗机供应 洗碗机报价 洗碗机参数 洗碗机工作原理 |
| 公司名称 | 鹤山市沙坪暖通家电销售部 |
| 价格 | 11800.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:揭盖式 用途:小酒店用 |
| 公司地址 | 中国 广东 鹤山市 镇南 |
| 联系电话 | 86 400 6706388 |

产品详情

主机一台、洗涤筐一个（不安装）

qq:1975144458

电话：13048166388

洁牌洗碗机产品优势

特点一、庄重承诺机器全部采用优质aisi304食品级不锈钢板材，保证整机不会采用任何201或430等板材，如发现有一块非304板材可以无条件退货！（材料的优劣直接影响机器的使用寿命）

特点二、洗碗机采用无触点感应式触摸操作面板，（洁牌全部机器）国内外首创，彻底解决面板在潮湿的环境中进水、进汽而产生接触不良，甚至电器短路问题；大屏幕中文显示，所有状态一目了然使用者操作方便。（附操作图片，可以看到显示面板在拨水的状态下正常工作）。

特点三、内置洗涤剂、干燥剂分配器，国内独有，节省投资，特别方便调节使用量。（附照片）不仅为用户省下一笔额外（大概1000-2000元）的设备资金，另外最大限度地为用户节省了洗涤和干燥药剂，从而降低了使用成本。

特点四、无级变频调速，（洁牌履带系列）软启动，根据不同的饮食结构调节传送速度，以得到极佳的洗涤烘干效果。

特点五、完善的保护系统：出口无人值守；自动翻盘（洁牌履带系列）。

特点六、国内首创应急工作系统（洁牌篮传式与履带系列），由于食堂的员工基本保持不变，任何机器难免出现一些小问题小故障，这必定影响了食堂的工作安排和调度，特别是就餐高峰时对食堂工作影响更大，您可以想像：一大堆的餐盘堆在那里，机器突然不动了该是多么恼火，洁牌机器为保证用户在实际使用过程中，因系统故障造成停机（在维修人员不能及时赶来情况下，）可以启动应急系统，应急系统只要在水泵、传送电机等主要部件良好状态下均可正常工作，以完成食堂当日、当时的餐具洗涤任务而不至于严重影响食堂的工作。

特点七、机器的工作过程

u （多道可选）机器采用2.2kw洗碗机专用水泵，水泵功率相比国内外同类型号最强劲；特别适合中餐饮食结构

u 多道（可选）高温漂洗（温度保持90 以上，采用水压式扇形喷嘴，无功喷雾，喷嘴材料为食品级优质304不锈钢。

u 一道清水漂洗（加热温度保持55 左右）基本去除主洗残留泡沫等（水泵功率0.37kw）；

u 一道风刀吹水，（洁牌带烘干机器）基本吹散餐具上水珠，为以后餐具烘干提供保证，（风机功率0.75kw）加热3kw；

u 主烘干采用热风循环系统，绝对不会采用低成本、安全性特差、特别容易损坏餐具的石英玻璃管加热方式，而是全部采用内热式完全不锈钢加热管加热，强力风机，将风加热到200 以上，吹过餐具任何角落，达到烘干消毒作用，节约电能大约40%以上；加装风刀吹水，节省大量助干剂。（附加热管图）

u 多种履带结构传输选择适合任意餐具。（可选）。

"洗碗机供应 洗碗机报价 洗碗机参数 洗碗机工作原理"的外型尺寸为600*600*820（mm），每小时最大耗水量是3（L），加热方式为电热，每筐耗水量是2（L），洗涤加热总功率为3（KW），喷淋加热功率是6（KW），最大洗涤高度为40筐/小时（mm），最大洗涤量是40筐/小时（筐/小时），加工定制为是，类型是揭盖式，净量为89（kg），型号是JIE-M100E，用途为小酒店用，品牌是洁牌，总功率为1289（KW），属性是属性值