

西门子FM451定位模块

产品名称	西门子FM451定位模块
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

西门子FM451定位模块

以增加Y (Cy) 电容，一般选择几nf高频电容。R为保险丝，D1为保护二极管，D2为瞬态吸收二极管（P6KE系列）。

遥控开关电路

模块电源的遥控开关操作，是通过REM端进行的。一般控制方式有两种：

(1) REM与 - VIN (参考地) 相连，遥控关断，要求VREF<0.4v。rem悬空或与+vin相连，模块工作，要求vrem>1V。

(2) REM与VIN相连，遥控关断，要求VREM<0.4v。rem与+vin相连，模块工作，要求vrem>1V。REM悬空，遥控关断，即所谓“悬空关断”（-R）。

如果控制要与输入端隔离，则可以使用光电耦合器作

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子FM451定位模块

并联扩容。将相同模块输出端并联，可使输出能力增强，但并联模块的输出电压要调整得比较一致，以保证相对均流，同时避免不必要的振荡。对有较大电流输出的模块，还可以仔细设计引线电阻，以达到均流效果。用这种方法并联的模块，不宜超过2个。同时，如果其中一块模块输出有故障，整个系统都将不能正常工作。并联扩容连接电路RL为负载。

(2) 冗余热备份并联。将相同的模块输出端通过二极管后并联可使输出能力增强，以提高电源系统的可靠性。原则上如果配合相应输出报警电路，将模块放在可以拆卸的母线上，这样，出现故障的模块可以及时更换。用这种方法并联的模块，没有量限制。D一般为肖特基二极管。

(3) 串联扩容。将相同模块输出端串联，可使输出电压倍增，功率也相应增加，而串联输出端须接二极管以进行保护。

铃流备份

铃流发生器主要用于电话局交换机给电话用户提供振铃，一般是在偏置状态下使用。偏置可分为正偏置和负偏置。为了提高铃流系统的可靠性，需要对铃流进