

## 厂家直供（聚苯硫醚原材料）东丽PPS塑胶原料一级经销商

产品名称	厂家直供（聚苯硫醚原材料）东丽PPS塑胶原料一级经销商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	日本东丽:PPS原料 东丽PPS:一级总代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

厂家直供（聚苯硫醚原材料）东丽PPS塑胶原料一级经销商

厂家直供东丽PPS塑胶原料：

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A604

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A900

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽ARO4

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A310M

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A310E

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A360M

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A673M

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A660MB

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A674M2

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A505D7

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A504X90

厂家直供-Torelina供应PPS日本东丽A504FG1

PPS塑胶原料的性能：1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声，透光率仅次于有机玻璃，耐水性，化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%  
适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围  
一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面

PPS塑胶原料的典型应用：

1、机械工业：机械工业中特别运用于在高湿、强腐蚀的环境下的部件制备。用于壳体、结构件、\*\*件及密封材料，具体有如：泵壳、泵轮、阀、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮、滑轮、风扇、法兰盘、万向头、计数器、水准仪等。

2、电子电器：PPS用于电子电器工业可占30%，它适合于环境温度高于200 的高温电器元件；可制造发电机和发动机上的点涮、电涮托架、启动器线圈、屏蔽罩及叶片等；在电视机上，可用于高电压外壳及插座、接线柱及端子板等；在电子工业、制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳体，集成电路载体；利用高频性能，制造H级绕线架和微调电容器等。电子元件封装、连接器、接线器、插座、线圈骨架、马达壳、电磁调节盘、电视高频头轴、继电器、微调电容器、保险丝支架、收录机、磁疗器等零部件。还应用于精密仪器：电脑、计时器、转速器、复印机、照相机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。

3、汽车工业：PPS用于汽车工业占45%左右，主要用于汽车功能件；点火器、加热器、汽化器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统以及反光镜和车灯座的零部件。可代替金属制作排气筒循环阀及水泵叶轮，气动信号调解器等。

4、家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、微波炉、咖啡煲、干衣机、电熨斗、电饭煲等的防护涂层和零部件