

# 交流自吸加油泵 加油泵 柴油泵

产品名称	交流自吸加油泵 加油泵 柴油泵
公司名称	徐海文（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 泵轴位置:卧式
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市高翔工业区
联系电话	86 0577 88629895 13705770195

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	半开式叶轮
叶轮数目	多级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	无泄露	品牌	高瑞特
型号	ft-70	流量	4.5 ( m3/h )
扬程	30 ( m )	汽蚀余量	1 ( m )
轴功率	0.55 ( kW )	吸入口径	25 ( mm )
排出口径	25 ( mm )		

ft型自吸加油泵是一种高效的加油泵，具有流量大、扬程高、结构紧凑、使用方便等特点。主要输送介质为柴油、机油、变压器油等工业用高燃点油（请勿用于汽油等易燃易爆油类）。使用于小型加油站、工矿企业等。

材质	<a href="#">铸铁</a>	驱动方式	<a href="#">电动</a>
泵轴位置	<a href="#">卧式</a>	叶轮结构	<a href="#">半开式叶轮</a>
叶轮数目	<a href="#">单级</a>	叶轮吸入方式	<a href="#">单吸式</a>
品牌	grt	型号	<a href="#">ft-50</a>
流量	4.2 ( m3/h )	扬程	20 ( m )
汽蚀余量	0 ( m )	轴功率	0.55 ( kw )
吸入口径	25 ( mm )	排出口径	25 ( mm )

