

E+H多通道变送器/液体分析仪CM44P-AAFIHP1M01A1F012BABA

产品名称	E+H多通道变送器/液体分析仪CM44P-AAFIHP1M01A1F012BABA
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:E+H 型号:CM44P-AAFIHP1M01A1F0 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

多通道变送器Liquiline CM44P

多通道仪表，连接光学在线传感器和Memosens数字式传感器产品规格参数防护等级

Cabinet device: IP20 shock protection External display: IP66 Field device: IP 66/67

应用领域

Liquiline CM44P允许用户连接2路光学在线传感器和最多4路Memosens数字式传感器。方便组建完整测量点，适用于过程监控，例如：色谱、发酵、相分离和过滤。变送器属于Liquiline平台产品，支持标准化的系统集成、仪表操作和备件管理。采用Heartbeat Technology心跳技术，帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Liquiline CM44P特别适用于下列行业中应用：

生命科学

食品与饮料

化工

石油与天然气

支持下列通讯协议和通讯接口：

0/4...20 mA

HART

PROFIBUS DP

Modbus RS485/RTU

Modbus TCP

EtherNet/IP

PROFINET

Webserver

变送器支持功能扩展，安装IECEX、ATEX和CSA防爆模块，可以在危险区中连接传感器使用。

优势

智能设计：一个控制器适用于所有参数，包括光学在线传感器

测量点设置经济便捷：最多连接两路光学在线传感器和四路Memosens数字式传感器，灵活满足实际应用需求

直观的用户界面和引导式菜单，操作和标定简单

过程控制 and 安全性：内置Web服务器，允许操作员远程查看诊断数据、执行设置，或访问任意网页浏览器中的设备参数 - 甚至可以通过智能手机操作。

在有限空间中提供DIN盘装型应用 - 满足系统集成商和撬装要求

变送器采用Heartbeat

Technology心跳技术，基于设备状况安排维护工作，轻松执行测量点验证，帮助用户合理采取优化措施。