

Electro-Technic输出电压20000-50000V可调高频发生器BD-10AS

产品名称	Electro-Technic输出电压20000-50000V可调高频发生器BD-10AS
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Electro-Technic 型号:BD-10AS 作用:20KV-50KV高频火花机
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

输出电压可在20000到50000之间调节输出频率为500kHz。输出电流最大约为0.1 mA。独立型号在115或230 VAC、50/60 Hz下运行。外形尺寸：11x2.5，无电极。重量：3磅。

主要应用和附件：

可检测衬里上的针孔、真空检查和相关应用，包括：

金属罐上的塑料、玻璃或橡胶衬里，厚度为至1英寸

塑料罐焊缝的完整性

霓虹灯标志、灯泡、药瓶、双层玻璃窗的真空检查

静电放电试验

光谱管、荧光灯和等离子体点火

包括12101 Blunt Tip的辅助电极。其他辅助电极便于测试较大的表面，包括12141扇形jianduan；4英寸12121和8英寸12131黄铜刷；4英寸12401和8英寸12421 T形尖头。对于使用玻璃的工作，12111弹簧头非常有用。

12701峰值电压校准器附件允许jingque测量该型号的输出。

电晕处理也被称为空气等离子体或等离子体处理,通过使用高压功率来发出低温等离子体放电,从而改变材料的表面能量。这是一个非常安全和有效的方法,以实现相同的预期结果,但更快,更安全,并且没有损害你正在处理的项目表面的风险。

较具体的电晕治疗应用实例包括隐形眼镜、微流体芯片、药瓶、培养器、医疗管道等的生产和治疗。

虽然电晕处理可以提高润湿性、印刷效果和粘附性,但由于电晕处理的结果是肉眼看不到的,所以被处理材料的表面看起来完全相同。