

静电喷涂设备 喷涂流水线设备厂家 广东创智品牌

产品名称	静电喷涂设备 喷涂流水线设备厂家 广东创智品牌
公司名称	广东创智智能装备有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:广东创智 型号:ISO900 产地:广东
公司地址	高新区迎宾大道2号之二厂房1自编1号
联系电话	0758-6626158-8063 13580616025

产品详情

广东创智30年老品牌，280项荣誉专利，生产车间36000平米，支持定制，欢迎验厂考察哦！

静电喷涂设备 喷涂流水线设备厂家 广东创智品牌

随着粉末喷涂技术的不断成熟和发展以及企业对涂装的高要求，涂装设备也越来越完善。自动涂装设备在一些产品的表面处理和装饰过程中起着很小的作用深受主要依靠外装修作为经济来源的企业欢迎和喜爱。那么什么是激活的绘图设备呢？或者活性涂层设备是由什么材料制成的自动涂装设备包括四大设备及其辅助设备。四大设备包括：涂层表面预处理设备、涂层设备、干燥设备和主动输送设备。从字面上看，预处理设备是指在涂装前清理设备带来的异物、灰尘和其他碎屑，以确保清洁并减少隐患，作为后续工作涂装设备采用各种刷专用喷漆室提供全面的设备喷涂，喷漆室也根据不同的电器做出不同的选择。

顾名思义干燥装置用于干燥涂层设备，以实现快速的定性效果，而主动输送装置是一种和谐的效果为最初的几个步骤提供了便利。静电喷涂设备 喷涂流水线设备厂家该自动涂装设备具有显示屏清晰操作方便快捷等特点。当故障发生时机器可以提供故障信息的反馈以帮助解决问题。活性涂层设备消耗的材料非常少，只需要少量溶剂即可实现大规模涂层涂层利用率很高，喷嘴的简单安装和更换更方便。喷雾准确不会出现漏喷的问题。自动化涂装设备为企业提供了便利客户可以根据自己的需求定制自己的涂装设备，以满足企业的针对性要求。如果你是一家从事外墙装饰和产品外观处理的公司我相信活性涂料设备是你的选择。在生产过程中涂装设备和喷涂线车间会排放大量的油漆干燥废气，其中甲苯含量较高。

如果将这种未经处理的废气直接排放到大气中，不仅会污染周围环境还会消耗大量的原材料，对企业形象产生一定影响是必要的。静电喷涂设备喷涂流水线设备厂家根据现场调查和研究分析制定了有限公司涂料生产线废气中甲苯处理回收的可行方案，为未来涂料设备废气处理项目的正式实施做准备。（1）设计依据1。喷涂设备喷涂管道的废气中所含污染物的类型、浓度和温度。污染物：甲苯。污染物排放：甲苯270kg/h，废气33000m³/h。炉膛出口温度：70-80度。甲苯的计算有效浓度为8182mg/m³，因此甲苯属于高浓度、高风速型。涂层设备2。涂装设备废气处理设计规模排气量：3.3万m³/h；甲苯排放量：270 kg/h（高值）注：本计划为高值设计。涂装设备废气处理的设计范围。从车间排气管合并后的出口开始经过装置入口至排风机、所有工艺设备连接管道、附件、阀门、风机、电气设备、自动控制设备等的出口。涂装设备处理后的气体排放浓度。废气排放标准必须符合《大气污染物综合排放二级标准》。