

双开密闭防潮门 钢板密闭门 带小门 GJB2805B-2021

产品名称	双开密闭防潮门 钢板密闭门 带小门 GJB2805B-2021
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2200.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离式机械锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属防潮密闭门(船舱门)的规范标准及相关要求

严格按照GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作。

(1) 新型双层防潮密闭门应配备液压密闭机械手锁头，防静电避雷装置，锁头截面积不小于490mm，且伸出量不小于3cm。

(2) 密闭门防盗等级一级，抗破坏能力不小于40min；新型上下联动平开通风门防盗等级一级，抗破坏能力不小于25min。

(3) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm。

(4) 采用单开金属密闭门，门上一侧带有通行小门，周边装有橡胶封条。小门尺寸应能满足单人正常进出，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(5) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

(6) 每扇门铰链数量应不少于2个。

(7) 锁具为防爆多齿式按键机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于40min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且

从门外不能被拆除或破坏；防爆多齿式按键机械密码锁其机械零部件应有100000次以上的工作寿命；钥匙扭矩不小于 $3\text{N}\cdot\text{m}$ ，钥匙拔插力不大于 6.5N ，锁具密钥量不小于100000，弹子门锁的弹子级差不小于 0.5mm 。锁具互开率不大于 0.03% 。

(8) 普通双层金属防潮密闭门、金属防潮密闭窗、新型上下联动平开通风门应做可靠的接地设置。

9) 锁具应具有防锈、防水、防腐蚀、防砸、防摔、防对开功能，锁具还应符合国家标准要求。

10) 钥匙为机械防盗钥匙，不易复制及采样，只能有一种专用开启工具，应具有良好的防技术开启能力。在锁具不被破坏的情况下，锁具专业技术人员使用异物拨开锁头的时间不应少于 1min ；用于一级防盗等级库房密闭门上的锁具，其锁头防拨开时间应不少于 5min 。

11) 锁体端正、无尖角，表面粗糙度 R_a 不大于 $12.5\mu\text{m}$ 。漆膜表面色泽均匀、平整，无明显堆漆、挂漆、气泡、脱漆现象。钥匙坚固耐用，形状完整，表面光洁。密码刻度盘清晰、端正；密码旋扭滚花清晰，表面无尖刺。

12) 新型上下联动平开通风门应含暗樘锁，暗樘锁以普通铸铁及其它较低硬度材料制造的锁体，其关键部位应有防钻加固措施；锁芯应为防盗专用锁芯，锁芯暴露在外面时，应设有防钻护片；锁具在闭锁状态下，锁梁（穿条）不应暴露在锁体外；锁梁（穿条）应能锁定在开锁位置；供安装固定用的盲螺孔数量应不少于4个，有效螺纹深度不小于 20mm ，螺纹直径不小于 8mm ，螺纹牙型应符合国家标准；安装后的锁，在锁门后，从门的外部不能将锁正常卸下，锁体外表面无直接可拆卸的零件；锁体安装后，锁体与门体之间的间隙应不大于 2mm 。