

# 抚州钢塑焊接土工格栅找晟坤工程抚州整体格栅

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 抚州钢塑焊接土工格栅找晟坤工程抚州整体格栅                            |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司                                     |
| 价格   | 1.70/m <sup>2</sup>                              |
| 规格参数 | 钢塑格栅:30-150KN<br>钢塑格栅网孔:125*125mm<br>钢塑格栅幅宽:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号                            |
| 联系电话 | 15020848866                                      |

## 产品详情

抚州钢塑焊接土工格栅找晟坤工程抚州整体格栅产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。

2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。EXLAR行星丝杠配置简单单一的控制系統，便带来了无与伦比的优越性。并不需要诸如阀门、泵、过滤器、传感器等复杂的配套系统。EXLAR电动缸体积小，工作寿命长，日常无需维护，不存在液压缸的液体渗漏情况，噪音显著减小。行星滚柱丝杠与滚珠丝杠的性能对比：负载与硬度：行星滚柱丝杠为受力多线接触，而滚珠丝杠为受力多点接触。接触面的增加，行星滚柱丝杠的承载能力和刚性将大大提高。在实际的应用中，对于相同的负载，设计者选择EXLAR电动缸将节约2/3的空间。

3.连接的长度作为铺设部分的长度。在应铺设网格的区段长度被覆盖后，将铺设一次整个检查，然后铺设下一个区段。铺设下一节时，格栅与格栅应是一个格栅净距的长度，并用扎丝固定，然后向前铺设下一节。以此类推，操作要求和以前一样。稳定性好：凸结点钢塑复合土工格栅的凸结点结构使其具有更好的稳定性，能够在各种工程中保持稳定。