

鄂尔多斯钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鄂尔多斯凸节点

产品名称	鄂尔多斯钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鄂尔多斯凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

鄂尔多斯钢塑焊接土工格栅找晟坤工程鄂尔多斯凸节点 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。当填土高度小于3m时，土工格栅纵横向极限拉力不小于50 kN/m，伸长率小于4%，建议采用GSZ60-60型土工格栅当土工格栅用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40kN/m的土工格栅，宜采用GSZ60-60型土工格栅两用扳手的用途与特点两用扳手是扳手众多种类中的一种。它一端与单头呆扳手相同，另一端与梅花扳手相同，两端拧转相同规格的螺栓或螺母。两用扳手的用途：大型工业用两用扳手适用于石油、化工、冶金、发电、炼油、造船、石化等行业。是设备安装、装置及设备检修、维修工作中的必需工具。两用扳手分为公制和英制两种。两用扳手的材料：两用扳手采用45号中碳钢或4Cr合金钢整体锻造加工制作。两用扳手的制造标准：GB/T4392-1995（敲击呆扳手和敲击梅花扳手）。## 单向钢塑格栅由聚丙烯板通过打孔、单向拉伸扩孔制成。它具有拉伸强度高、延伸率小、稳定性好、耐腐蚀、抗老化（设计使用寿命120年）、使用温度宽（-50~120度）等特性，用于边坡防护、松软地基处理、加筋土挡墙等工程及一些高承载力的结构中，是建筑行业中的一种新型材料