

阿拉善盟钢塑复合土工格栅找晟坤工程阿拉善盟凸节点

产品名称	阿拉善盟钢塑复合土工格栅找晟坤工程阿拉善盟凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

阿拉善盟钢塑复合土工格栅找晟坤工程阿拉善盟凸节点销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。主轴外表硬铬处理，增加寿命。主轴具有自动加缩功能。高型千斤顶功能说明：主轴外表硬铬处理，增加使用寿命。主轴具有自动加缩功能。烤漆表面耐腐蚀美观，轴头部设计有坚硬垫块，防止主轴荷重时断裂损毁。多节千斤顶功能说明：其特性是千斤顶基本低，但要求扬程比RMC高时，适用本系列。主轴外表硬铬处理，增加使用寿命。主轴具有自动回缩功能。单作用中空式千斤顶功能说明：空心千斤顶又叫张拉顶、穿心顶、中空式液压扳手，空心柱塞顶。在钢塑土工格栅的生产过程中，质量控制是非常重要的环节。首先，要确保原材料的质量符合要求，尤其是钢板的强度、厚度、防腐性能等指标必须达到设计要求；其次，要加强对生产设备的维护和保养，确保设备在良好的工作状态下运行；第三，要对生产工艺进行严格的控制和调整，确保各项参数的稳定性和准确性；最后，要对产品进行的检测和试验，确保产品的质量和安全性能达到设计要求。一、钢塑土工格栅施工要点：