

# 水性氯丁50Lk胶乳 41f胶乳 40g胶乳

产品名称	水性氯丁50Lk胶乳 41f胶乳 40g胶乳
公司名称	上海正上化工科技有限公司
价格	16500.00/吨
规格参数	型号:氯丁胶50lk 厂家(产地):长寿 :
公司地址	上海市嘉定区陈翔路88号6幢3楼A区3086室
联系电话	021-69136436 13641688615

## 产品详情

cri40g水基型氯丁胶乳（对应以前的ldr-403氯丁胶乳）

### 简要介绍

以氯丁二烯为单体，用阴离子型乳化剂经乳液均聚合制得的白色均匀乳状液，中等结

### 详细参数

性状 以氯丁二烯为单体，用阴离子型乳化剂经乳液均聚合制得的白色均匀乳状液，中等结晶速度。具有氯丁、耐油性、耐化学试剂、难燃性、气密性好等优良性能。是水基型粘接专用氯丁胶乳。

主要技术指标总固物含量 % 48粘度  
mpa.s 23表面张力 n/m × 10<sup>-3</sup> 40总碱度（以naoh计）  
% 0.2纯剥离强度（帆布—帆布）n/cm 59

应用 ldr—403型胶乳是水基型氯丁胶乳，用于鞋用粘接、建筑用水泥与聚乙烯地板、护墙镶板的粘接，以及纤维布的粘接、铝箔与聚氯乙烯薄膜的压合，火车、汽车、电车用坐垫缓冲材料的粘接等。贮存运输自生产之日起，在5-30℃下贮存期不少于8个月，贮存运输时应防冻、防日光曝晒、远离热源。

## cr141f 氯丁胶乳（对应以前的dcrl耐寒氯丁胶乳）

### 简要介绍

dcrl型氯丁胶乳除具有氯丁橡胶的综合性能如耐油、耐酸碱、耐候、耐臭氧、透气率低、好的抗结晶性能和优良的成膜性能。

### 详细参数

dcrl型氯丁胶乳除具有氯丁橡胶的综合性能如耐油、耐酸碱、耐候、耐臭氧、透气率低和优良的物理性能外，的抗结晶性能和优良的成膜性能。可用于制造柔软制品，特别是浸渍制品如胶乳工业手套，该胶乳是合成胶乳，在胶乳行业中有着广泛的应用前途。沈阳胶乳厂，北京胶乳厂用于浸渍制品。胶乳制备工艺性能良好，良好、成膜性好、配合胶乳稳定性好。因此，该胶乳的性能类似于国内外的同类型胶乳，适宜制造各种浸渍制

主要技术指标	总固物含量 %	48ph	11粘度
	mpa.s	40表面张力 n/m × 10 <sup>-3</sup>	45相对密度
	1.10伸长率 %	800残存单体 %	0.5

包装、运输 200公斤塑料桶包装，按非危险品储运，防日晒，防冻储存。

## cr150lk 阳离子氯丁胶乳

### 简要介绍

以氯丁二烯为单体，阳性皂作乳化剂，经乳液均聚制得的白色乳状液，该胶乳具有氯丁橡胶等优良性能

### 详细参数

性状 以氯丁二烯为单体，阳性皂作乳化剂，经乳液均聚制得的白色乳状液，该胶乳具有氯丁橡胶物有的耐候、试剂等优良性能；还具有良好的气密性、抗水性、粘接性。由于乳胶粒表面带正电荷，对多价金属离子稳定，表面有很好的亲和性，与硅酸盐水泥有很好的亲和性，不会因水泥中的钙盐引起凝胶。同时在很宽的ph值范围以用稀碱、稀酸调节ph值。

主要技术指标	密度 g/cm <sup>3</sup>	1.09	总固物含量 %
	48粘度 mpa.s	45	表面张力 n/m × 10 <sup>-3</sup>

45注：使用胶乳时，用户可根据需要自行调节ph值

应用 cr150lk型氯丁阳离子胶乳用于沥青、水泥、胶乳亦可用于制作地板粘合剂，纤维地板粘合剂、皮革、纸浆剂。贮存运输

该胶乳自生产之日起，在10—30℃下贮存期一年，贮存运输，应防冻、防日光曝晒，远离热源、干燥。包装塑料桶包装，净重200公斤。

"供应水性氯丁50Lk胶乳 41f胶乳 40g胶乳"的厂家(产地)为长寿，型号是氯丁胶50LK