

氯丁胶乳ALX600、ALX310 日本电化

产品名称	氯丁胶乳ALX600、ALX310 日本电化
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	型号:alx600、alx310 厂家(产地):日本电化
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

产品详情

氯丁胶乳

一、产品介绍

氯丁胶乳叫阳离子氯丁胶乳防水防腐乳液，是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐材料。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯，合成橡胶，各种乳化剂，改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼，混炼，压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料。选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品，国家小康住宅建设推荐产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。

二、应用范围

使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异性屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。

三、性能指标

氯丁胶乳配制的水泥砂浆具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，海水及酸碱性盐腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂

浆，通过调和水泥砂浆浇筑或喷涂，手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。

与水泥，砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

外观：乳白色粘稠液体

- 1、PH值：6.0-7.5 粘度800-1200厘泊
- 2、固含量（ 53 ± 2 ）% 延伸率：1000-1800%
- 3、钙离子稳定性：优（10%Ca Cl₂液体随意调配）
- 4、机械稳定性：优（2800转/分，20分钟不破乳）
- 5、稀释稳定性：优（10%水溶液96小时不分层）

使用范围有：

- 6、工程及地面材料：一般房屋、仓库、办公室、体育馆、站台、公路等
- 7、防水材料：屋面、卫生间、水池、游泳池、化粪池、水库、大坝等
- 8、粘结材料：混凝土之间、混凝土与磁砖、地砖之间、混凝土与墙体保温板之间。
- 9、防腐材料：废液沟、化工厂地面、耐酸池、化粪池、机器设备基础、化学实验室及药品仓库地面等。

四、贮存与包装

塑料桶装，20kg/桶。本产应于0-35 之间储存，避免尚口存放和日光曝晒。卓能达工厂地址：青岛，济南，北京，郑州，西安，重庆，广州，兰州，贵阳，南昌，福州，南京，合肥，长春全国就近发货。

联系电话：18838062030