

德固赛 特黑6 高色素炭黑 碳黑6 德固赛炭黑 炭黑6 德固赛碳黑

产品名称	德固赛 特黑6 高色素炭黑 碳黑6 德固赛炭黑 炭黑6 德固赛碳黑 #
公司名称	上海猛帝虎实业有限公司
价格	138.00/千克
规格参数	型号:特黑6 种类/用途:高色素碳黑 品牌:德固赛
公司地址	上海市嘉定区嘉好路1690号6幢2134室
联系电话	18321022066 13971888882

产品详情

上海猛帝虎实业有限公司是华东地区一般化学品优秀供应商。我公司为为德国朗盛lanxess拜耳乐bayferrox&colortherm氧化铁颜料、chromoxidgrun氧化铬颜料系列产品华东地区授权特权代理。

主营产品：氧化铁铬颜料、进口/国产钛白粉、消光粉、碳黑、气相法二氧化硅、群青颜料、进口有机颜料、助剂添加剂等。

产品泛用：涂料、油墨、塑料、塑胶、造纸、纺织等行业。

标准数据														
型号	碳黑等级	黑度my值	黑度计指数	着色力 irb3=10		吸油值 (f.p.)		挥发物 (%)	ph值	溶剂萃取物(%) 甲苯	筛网残留量(%)	dbp吸收值 (ml/100g)		灰量
				粉状	珠状	粉状	珠状					粉状	珠状	
fw200	hcc	296	63	107		620	450	21.5	3.5	<0.1	0.05	150	120	0.0
特黑 6	hcc	276	65	110		520	400	18	2.5	<0.1	0.05	160	115	0.0
特黑 4	rcc	254	80	100		300	230	14.5	3	<0.1	0.05	110	100	0.0
特黑 4a	rcc	247	80	95	-	230	-	14.5	3	<0.1	0.05	90	-	0.0

printex 140v	rcc	239	84	103	-	380	-	6	4	<0.15	0.05	110	-	0.0
printex u	rcc	244	83	108		420	310	6	4	<0.15	0.05	115	110	0.0
printex 45	rcf	244	85	115		-		0.9	10	<0.15	0.05	52	52	0.4
printex 35	rcf	238	90	100		-		0.9	9.5	<0.15	0.05	42	42	0.3

注：hcc——高色素槽法碳黑 rcc——普通色素槽法碳黑 rcf——普通色素炉法碳黑 lcf——低色素炉法碳黑

二、应用 色黑 fw200：用于最高品质的高黑度面漆，也用于高质量涂料的调色，如金属漆 特黑

6：用于高黑度的涂料和涂料调色，易于分散 特黑

4：用于涂料着色和调色的通用型中黑度碳黑，也用于高品质印刷和复印油墨、高绝缘性的塑料 特黑

4a：用于高品质印刷油墨，复写纸和打字机色带 printex u 和 printex v：中等黑度的主色和调色碳黑，用于涂料和油墨，印刷和复印油墨、复写纸、打印色带、塑料和合成纤维 printex

45：炉法碳黑用于高品质胶版印刷和铅印油墨，尤其适用于热固着油墨 printex

35：较粗粒子炉法碳黑，但结构最低，在相同粘度中，比其它常用碳黑需要高 20 - 25 % 的浓度。在这浓度下，可得到优良的光密度和高密度，兼有蓝色色相，用于胶印、铅印、凹印和橡皮版油墨 printe

x 25：非常适合带蓝色调的柔版印刷油墨，有优良的流动性，也适用于凹印、硝基柔版油墨、复写纸、塑料及非常高添加量的色母粒

日本三菱碳黑

碳黑ma100碳黑ma11碳黑ma7ma100rs4#1000#30#33 #40#45#52#85#95#2350#2650

部分产品说明：ma100涂料用炭黑所需要素，分散性好，蓝相，高黑度；ma11可提高上粉率及首次通过率，减少流挂，增加粉末的流动性及疏松性能，防止结块，并可改善颜料的分散性，解决堵塞及粉末堆积的问题，添加量大时会消光。（添加量：0.1%-0.5）蓝相碳黑，分散性及流动性极佳，黑度好，着色力强；ma7(电泳，浸涂)蓝相碳黑，较ma100黑，光泽好，绝缘性能好，着色力强。

注：以上仅列出产品分类目录，如需详细了解产品参数指标请联系我们客服咨询或索要详细技术手册！

德国德固赛碳黑：

商标型号	黑度等级	包装	功能与用途
fw200	高黑度气法碳黑	10kg	适用于汽车面漆和其它高品质金属装饰磁漆,与所有槽法碳黑一样,有良好的分散性,蓝色色相。用于最高品质的高黑度面漆,亦用于高质量涂料的调色,如金属漆(metallise)。亦用于高质量涂料的调色和塑料的着色
fw 2	高黑度气法碳黑	10kg	用于所有类型的高黑度涂料,也用于涂料以及塑料的调色
fw 285	高黑度气法碳黑	10kg	水性体系的最高黑度面漆、木器漆
fw 1	高黑度气法碳黑	10kg	用于高黑度涂料,亦用于涂料,塑料及合成纤维的调色。fw1特别适用于唱碟混合料及对纯度有特别要求的高黑度产品。

fw 18	高黑度气法碳黑	10kg	用于高黑度涂料，亦用于涂料，塑料及合成纤维的调色。
特黑 6	高黑度气法碳黑	10kg	用于高黑度的涂料及涂料调色，易于分散
s170	中黑度气法碳黑	10kg	用于黑色涂料，塑料，合成纤维和墨汁
特黑 5	中黑度气法碳黑	10kg	用于所有类型的黑色涂料，及涂料，塑料和油墨的调色
s160	中黑度气法碳黑	10kg	用于黑色涂料，塑料，合成纤维和墨汁
特黑 4	普通黑度气法碳黑	10kg	用于各种场合涂料，高级印刷油墨，覆写纸及高绝缘性材料中，以及合成纤维。用于涂料着色和调色的通用型中黑度碳黑，也用于高品质印刷和复印油墨，高绝缘性的塑料，以及合成纤维
特黑 4a	普通黑度气法碳黑	20kg	用于高品质包装印刷油墨，复写纸和打印机色带
printex® u	普通黑度气法碳黑	10kg	用于印刷及复写油墨，涂料及油墨，纸张，碳纸，打印机色带，塑料和合成纤维上的碳黑，中等黑度的主色和调色碳黑，印刷和复印油墨，复写纸，打印机色带，塑料和合成纤维
printex® v	普通黑度气法碳黑	10kg	中等黑度的主色和调色碳黑，用于涂料和油漆，印刷和复印油墨，复写纸，打印机色带，塑料和合成纤维
printex® 140u	普通黑度气法碳黑	10kg	中等黑度碳黑，用于印刷和复印油墨，涂料和油漆，纸张，复写纸，打印机色带，塑料
printex® 140v	普通黑度气法碳黑	10kg	中等黑度碳黑，用于印刷和复印油墨，涂料和油漆，纸张，复写纸，打印机色带，塑料
900I	高黑度炉法碳黑	10kg	工业烤漆，工业涂料，塑料
890	高黑度炉法碳黑	10kg	工业涂料，塑料
600I	中黑度炉法碳黑	10kg	工业涂料，塑料
50I	中黑度炉法碳黑	10kg	工业涂料，塑料
40b1	导电碳黑	15kg 珠状	聚烯烃的制紫外线稳定剂及用于色母生产
40b2	导电碳黑	15kg 珠状	用于导电和抗静电的塑料

			和弹性体的导电碳黑
420b	导电碳黑	15kg 珠状	用于导电和抗静电的塑料和弹性体的导电碳黑
xe2-b	超导电碳黑	5kg 珠状	用于导电和抗静电的塑料和弹性体的导电碳黑
printex l	普通黑度炉法碳黑	20kg 珠状	用于导电的涂料和塑料
printex l6	普通黑度炉法碳黑	10kg 粉状 20kg 珠状	用于导电的涂料和塑料
nerox 505	普通黑度炉法碳黑	10kg	涂料
nerox 305	普通黑度炉法碳黑	10kg	胶印油墨，uv油墨
hiblack 20l	普通黑度炉法碳黑	10kg	涂料，塑料
hiblack 5l	普通黑度炉法碳黑	10kg	
printex 35	低黑度炉法碳黑	20kg	用于价格经济的铅印，胶印及轮转油墨上。
printex 25	低黑度炉法碳黑	20kg	用于价格经济的铅印，胶印及轮转油墨上。较printex35经济，但色相较蓝
lamp black 101	灯黑法碳黑	25kg	涂料中作为调色碳黑有很好的防分色性能，亦用于塑料，金属铸造的覆盖层，蓄电池，石墨部件，以及反应性成分。（硬质金属，陶瓷）
注：以上仅列出产品分类目录，如需详细了解产品参数指标请联系我们客服咨询或索要详细技术手册！			

更多产品详细参数请参见 猛帝虎实业官网：www.multifull.com

"德固赛 特黑6 高色素炭黑 碳黑6 德固赛炭黑 炭黑6 德固赛碳黑 #"的型号为特黑6，CAS是1333-86-4，品牌为德固赛，种类/用途是高色素碳黑，执行标准为国际标准，应用推荐是涂料