

解密市政管道堵水气囊的使用技巧

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 解密市政管道堵水气囊的使用技巧 |
| 公司名称 | 上海艾立德实验室装备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:海象牌 规格:DN800 充气压力:0.02Mpa |
| 公司地址 | 上海市普陀区大渡河路1718号C区306-7室（注册地址） |
| 联系电话 | 13917087026 |

产品详情

使用管道封堵气囊需要注意以下几点哦！首先，要检查配件是否连接紧密，还要看压力表的指针是否指向0位，还要观察气囊充气后的摆动是否正常。如果压力表的指针摆动有问题，记得及时更换压力表哦。把配件和气囊连接好后，先在开放状态下对气囊进行充气测试。其次，在使用之前，要检查管道内的情况。对于新管道，要看管道内壁是否平整光滑，有没有淤泥或突出物。而对于旧管道，要留意有没有水泥渣、玻璃渣或者尖锐的固体物。如果管道没有清理干净，封堵效果就会下降，还可能导致局部漏水。接下来，放入气囊时要保持平行，避免卷曲，以免充气后出现叠加情况。这样可以避免气囊无法打开，造成局部压力过大，导致气囊瞬间爆裂的情况发生。使用空压机充气时要缓慢增压，并进行分阶段增压。每增压一段时间，都应该间隔几分钟，让气囊适应气压的变化。气囊的主要作用是密封，如果遇到水压比充气压力稍大的管道，需要采取人为加固措施。可以在气囊背部放几个沙袋，以防止气囊滑动；或者用木杠竖起十字形支撑管道壁，防止气囊滑动；还可以用类似建筑护网的网片将气囊裹住，然后用绳子绑住。最后，当气囊内压力下降时，记得及时补充气压哦！