

十六烷值改进剂、山东济南特价十六烷值改进剂/现货柴油添加剂

产品名称	十六烷值改进剂、山东济南特价十六烷值改进剂/现货柴油添加剂
公司名称	济南弗兰德化工有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	型号:十六烷值改进剂 品牌:弗兰德 产品规格:190kg/桶
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼一层123号
联系电话	0531-88778668 13001707169

产品详情

一 产品介绍

柴油十六烷值是反映柴油在发动机中燃烧时的着火性能。十六烷值过低，会延长柴油在燃烧室中的滞燃期，严重时会产生爆震，使发动机功率下降，机械磨损，油耗上升，同时排烟量加大，也不利于环境保护。我公司生产的柴油十六烷值改进剂对十六烷值的增值有良好的效果，深受用户的青睐。

二 技术指标

本品为浅黄色至无色透明的液体，不溶于水，闪点在45以上，属于可燃性液体。可提高柴油的十六烷值

，改善柴油的燃烧性能，缩短着火时间，降低燃点，提高机动车热工况动力性，节油效应十分明显。

三 使用方法

在1.复合柴油2.轮胎或塑料或废机油炼制的柴油。3.二次加工柴油4.专配柴油改进剂5.甲醇柴油中加入该产品就可以提高其十六烷值。一般加入0.1%-0.2%的硝酸异辛酯即每吨柴油中加入1-2公斤，能提高十六烷值3-12个单位，客户可根据基础油不同选择适当比例加入柴油达到国标（柴油的十六烷值46以上）。该产品和柴油任意比例互溶，使用时混匀使用。

测试项目	指标范围
外观	浅黄色至无色透明的液体
密度（20℃）,g/cm ³	0.960~1.000
酸度(koh)%	3
水分,%	0.05
折光率	1.410~1.430
闪点,	76
纯度,%	99
粘度（100℃ mm ² /s）	1.70-1.80
色度号	1.5

四 包装和运输

本品用200升镀锌桶包装，净重190±0.5公斤/桶。宜放阴凉通风处，不可靠近明火。文明装卸，不可撞击，不可倒置。避免日晒雨淋。

五 安全注意事项

使用本品者应戴乳胶手套及防护眼镜。如遇本物品触及皮肤时可用大量清水冲洗，后再用肥皂洗净即可。如遇本物品溅入眼睛请在现场立即用水充分清洗之后再请医生检查处理。如遇火灾，可用1211，干粉，泡沫，二氧化碳灭火器及黄沙灭火，不可用水灭火。

使用方法

本品适用于调和柴油，添加量随基础油的组成与性质的不同而异，通常加量为1~3‰时，可提高十六烷值2~8个单位。本品不宜直接加入催化裂化柴油，是因为含过多的芳烃的柴油其十六烷值的感应性较差。

包装和运输

本品用200l镀锌桶包装，净重 180 ± 0.5 公斤/桶。宜放阴凉通风处，不可靠近明火。文明装卸，不可撞击，不可倒置。避免日晒雨淋。

安全注意事项

使用本品者应戴乳胶手套及防护眼镜。如遇本物品触及皮肤时可用大量清水冲洗，后再用肥皂洗净即可。如遇本物品溅入眼睛请在现场立即用水充分清洗之后再请医生检查处理。如遇火灾，可用1211、干粉、泡沫、二氧化碳灭火器及黄沙灭火，不可用水灭火。

"十六烷值改进剂、山东济南特价十六烷值改进剂/现货柴油添加剂"的型号为十六烷值改进剂，品牌是弗兰德，主要用途为用途、使用范围为柴油添加，产品规格是190kg/桶