

## 电厂脱硫滤布 耐磨强度好（电厂、尾矿专用）

产品名称	电厂脱硫滤布 耐磨强度好（电厂、尾矿专用）
公司名称	天台县昆仑滤布厂
价格	350.00/件
规格参数	材质:聚酯 适用范围:带式过滤机 用途:固液分离
公司地址	浙江天台县平桥镇花西村
联系电话	86 0576 83667096 18858660188

## 产品详情

电厂脱硫滤布

【kelen 昆牌】

### 产品介绍

产品信息名称：电厂滤布 品牌：昆牌 货号：t-belt 颜色：黄

产品特点1、滤带为双层织物，过滤效率高。2、耐磨性好，具有良好石膏排液功能，电厂专用。

3、典型应用行业：电厂脱硫、冶金钢铁、尾矿。

4、最大幅宽4.8米，特别适用于宽幅水平真空带滤机上，强度大，不发生偏移，解决一些厂家宽幅滤布要搭接的问题。

### 产品实拍图

实拍图

实拍图

t-belt 数据表											
型号 type	断裂强度		物理性能		材料	耐温性能		化学性能	参考精度	透气度	颜色
	n/5 × 20cm		厚度 mm	单位 重量 g/m <sup>2</sup>		μm	l/ms				
	经线 warp	纬线 weft									
t-belt-1	29000	4200	1.9	1300	聚酯	《160	耐强酸弱碱	20-50	140-200	橙色	
t-belt-2	28000	3900	1.8	1200	聚酯	《160	耐强酸弱碱	50-75	200-300	橙色	
t-belt-3	25000	3700	1.6	1100	聚酯	《160	耐强酸弱碱	80-150	350-750	橙色	

产品特写图

细节图

细节图

产品应用

脱硫滤布使用现场

脱硫滤布使用现场

脱硫滤布使用现场

脱硫滤布使用现场

## 产品选型对比图

比肩进口品质 强度好 精度高 易卸饼脱硫滤布专用 vs污泥脱水网 透气大  
无法截流细小颗粒石膏污泥脱水网

## 定制说明

- 1、客户首先需要明确订购滤布的尺寸。（长×宽）
- 2、大体需要的过滤精度。（一般电厂石膏精度在20微米--100微米左右）
- 3、其他要求。诸如强度、耐酸碱等特殊要求，如不注明按常规电厂滤布发货。

## 购买须知

### 1、厂家货源正品

我们是专业带式滤布厂家，通过iso9001认证，品质有保障，交货期短。

### 2、关于尺寸和精度

长×宽数据可人工测量，也可询问带式过滤机设备厂家，稍有误差可通过压紧辊等调节。关于精度，一般石膏粒度分布在20-100微米左右，不排除个别电厂石膏粒度分布有变化，请参阅数据资料。

### 3、关于选型

如无特殊要求，按常规电厂滤布发货。如果需要特殊规格，请寄送样品至我厂检验。

### 4、关于包装

一般采用加厚无纺布多层包装，如有需要可选择木箱（需要费用）。

### 5、关于发货

一般采用德邦物流，如有需要加急，需承担费用。

### 6、关于售后

我们提供完整的售后技术服务咨询服务，包括如何安装和使用等电话协助。

"【厂家直供】电厂脱硫滤布 耐磨强度好（电厂、尾矿专用）"的过滤精度为20--100（ $\mu\text{m}$ ），材质是聚酯，类型为高效，型号是T-BELT，适用对象为石膏、尾矿，过滤面积是30---500（ $\text{m}^2$ ），适用范围为带式过滤机，目数是200-1000（目/英寸），用途为固液分离，品牌是昆牌，性能为耐酸,耐碱,耐高温，编织方式是人字型网