

湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器

产品名称	湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器与管道组成件接触的支吊架零部件与管道组成件间在规定的约束方向应无相对位移；该零部件结构的设计应控制管壁应力，防止管道局部塑性变形。10.5.3与管道组成件接触的不可拆卸的支吊架零部件应符合下列规定：10.5.3.1应控制支吊架零部件与管道组成件连接处的局部应力。10.5.3.2直接焊在管道组成件上的管托、吊板、湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器导向板、耳板等材料应适于焊接，宜采用与管道组成件相同的材料，焊接、预热和热处理应符合本规范的规定。

10.5.4与管道组成件接触的可拆卸的支吊架零部件应符合下列规定：10.5.4.1在垂直管道上的承重管夹应防止与管道组成件间产生滑移，可在管道组成件上焊挡块或沿其轴线方向焊肋板。10.5.4.2碳钢的支吊架零部件与有色金属或不锈钢管道组成件不应直接接触，湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器在接触面之间可增加非金属材料的隔离垫层或相应措施。10.5.5支吊架的连接件的设计应符合下列规定：湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器螺纹拉杆的大承载力可根据其许用应力和螺纹根部截面计算。吊杆直径不宜小于10mm。10.5.5.2当吊架有水平位移时，拉杆两端应为铰接，两铰接点间应有足够长度。对刚性拉杆吊架，可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的20倍，吊杆与垂直线夹角不应大于 3° ；对弹性吊架，可活动的拉杆长度不应小于吊点处水平位移的15倍，湖南省安装管道的公司，湖南省的管道安装公司，菏泽花王容器吊杆与垂直线夹角不应大于 4° 。