

四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器

产品名称	四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器规定刚性吊架铰接点间的吊杆小长度不应小于吊点处水平位移的20倍。该规定比弹性吊架严格，目的在于使拉杆不至于因水平变位引起应力超过许用值。10.5.6第10.5.6.2款 恒力弹簧支吊架。在恒力弹簧支吊架中的名义位移量 名义为根据支吊点处计算垂直位移量 计算的准确程度予以修正后的位移。可按标准规定取裕量。

当位移计算不准确时，可加大裕量如下：承受外压管道的液压试验应符合下列规定： 11.5.4.1

真空管道可按承受内压0.2MPa进行试压。四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器对于需要检查稳定性的大直径管道，应按试验压力通过计算校核承受外压时的稳定性。 11.5.4.

2 夹套管的内管应经液压试验及检验合格后，才能施工外套管。外套管应按本规范第11.5.1条的规定试压。

11.5.4.3 夹套管的内管应按内、外部较高一侧的试验压力进行内压试验。但设计者还应校核外压试验压力下内管的稳定性。11.5.5 不能采用液压及气压试验的管道，可采用替代性试验，四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器并应在工程设计文件中指明。替代性试验的管道，应符合下列规定：

11.5.5.1 对于所有环焊缝应进行线检测； 四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器检测后应进行气密试验； 11.5.5.3

管道组成件的无损检测应按本规范附录J的规定。11.5.6

要求进行气密试验的管道应符合下列规定： 11.5.6.1 对B类流体管道，气密试验压力等于设计压力，在此压力下，用发泡剂检查法兰、螺纹、填料等处，无气泡为合格。输送制冷剂等气化温度低的流体的管道，也应进行气密试验。 11.5.6.2 对真空管道，应在液压试验合格后，进行24h真空度试验，四川省安装管道的公司，四川省的管道安装公司，菏泽花王容器增压率不超过5%为合格。