

F-6710 润湿分散剂

产品名称	F-6710 润湿分散剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:通用性润湿分散剂 外观:淡黄色液体
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

F-6710

润湿分散剂

F-6710为一款应用于溶剂型体系的润湿和分散剂，适用于常规无机颜料和有机颜料的分散，可有效降低颜料和基料间的表面张力，通过极性基团作用，可有效吸附在颜料表面，如：炭黑、酞青颜料等有良好的分散效果。可改善分散程度和稳定作用，可稳定色浆粘度和提供良好的流动性，有效控制色浆的反粗、絮凝和浮色。

物理数据：

外观	淡黄色液体
成分	表面活性剂
活性成分 (%)	85
密度 (20) kg/m	约1015
酸值 (mgkoH/g)	20
溶解性	可溶于二甲苯，丁醇及各种芳香

应用领域：溶剂型工业漆、防腐涂料、通用色浆、塑胶漆、汽车修补漆、木器漆、PVC纺织涂层、印刷油墨

产品特性;

- 对炭黑有良好的分散和抗絮凝效果。

- 可增加涂料的颜料强度、遮盖力，同时降低研磨料的粘度。
- 能降低颜料或填料与树脂之间的张力，防止浮色发花。
- 通用性好，适用于无机颜料、有机颜料和炭黑的分散。

使用方法及添加量：

- 将F-6710加入基料中搅拌，然后加入颜料及填料进行分散，适用于砂磨、辊磨、球磨等多种分散方式。
- 当颜料（如：炭黑）需要浸泡处理时，可将F-6710先行溶于处理液中，高速分散30-40分钟，放置5-8小时后再使用。
- 建议添加量为配方总量的0.5%-2%，请根据实际情况，通过实验后确定合适添加量。

包装规格：25公斤/桶; 200公斤/桶。