

液体紫外线吸收剂UV-123

产品名称	液体紫外线吸收剂UV-123
公司名称	张家港保税区新优化工助剂有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新优 型号:123 包装:25KG
公司地址	张家港保税区纺织原料市场2161633室
联系电话	0512-86682800 18551189116

产品详情

紫外线吸收剂UV-123

化学名称：双(1-辛氧基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯 CAS：129757-67-1 溶解性：溶于苯、甲苯、苯乙烯、环己烷、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、酮类等有机溶剂，不溶于水。 [技术指标]：

指标名称	指标	
外观	淡黄色粘稠液体	
纯度 (LC) %	单体	65
	齐聚物	20
透光率 %	450nm	96
	500nm	98

应用：本品用作光稳定剂，适用于聚丙烯、高密度聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、ABS树脂等，其光稳定效果优于日前常用的光稳定剂。与抗氧剂并用，能提高耐热性，与紫外光吸收剂并用亦有协同作用，能进一步提高光稳定效果。。用量：0.3-0.5（只供参考，实际应参照试验用量）