

### 3-6.5支手套棉纱 劳保手套纱 再生棉纱 高筒低管都有货

产品名称	3-6.5支手套棉纱 劳保手套纱 再生棉纱 高筒低管都有货
公司名称	苍南县全丰清洁用品厂
价格	9.00/千克
规格参数	梳棉工艺:普梳 成分及含量:70/30 纱支:4
公司地址	浙江苍南县钱库镇工业区
联系电话	86-057768504989 15158526663

## 产品详情

手机号码15158526663

q q : 812296660

棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。

根据纺纱的不同工艺，可分为普梳纱和精梳纱。(1)普梳纱：是用棉纤维经普通纺纱系统纺成的纱。

(2)精梳纱：是用棉纤维经精梳纺纱系统纺成的纱。精梳纱选用优质原料，成纱中纤维伸直平行、结杂少、光泽好、条干匀、强力高，这类棉纱多用于织造高档织物。

.加工 棉纱的生产制造方法比较复杂，一般来讲，目前有两种纺纱的方法，即普梳纺纱和精梳纺纱。

(1)普梳纺纱工序：配棉 开清棉 梳棉 并条 粗纱 细纱 后加工 成品检验。

(2)精梳纺纱工序：配棉 开清棉 梳棉 并条 条卷 精梳 并条 粗纱 细纱 后加工 成品检验。

纱线纱支计算方法 1.单位 、定长制：a.

特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。公式： $ntex = (g/l) \times 1000$  式中：g为纱的重量（克），l为纱的长度（米）b.

旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。公式： $nden = (g/l) \times 9000$  式

中：g为丝的重量（克），l为丝的长度（米）、定重制：a.

公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。公式： $nm=l/g$ 式

中：l为纱（丝）的长度（米），g为纱（丝）的重量（克）b.

英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。公式： $ne=(l/g) \times 840$ 式

中：l为纱（丝）的长度（码），g为纱（丝）的重量（磅）。

2、单位换算a. 特数ntex与英制支数nene=c/ntex（c为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：t/jc（65/35）45s纱线c=590.5\*65%+583\*35%=588，然后按公式计算便可）b. 英制支数ne与公制支数nm纯化纤：ne=0.5905nm

纯棉：ne=0.583nm混纺纱线：如t/jc（65/35）45s ne=（0.5905\*65%+0.583\*35%）nm3、特数ntex

与公制nm  $ntex \times nm=10004$ 、特数ntex

与旦数nden  $nden=9*ntex$

"厂家供应3-6.5支手套棉纱 劳保手套纱 再生棉纱 高筒低管都有货"的梳棉工艺为普梳，成分及含量是70/30，纱支为4，股线是1，捻度为300（捻/10cm），纺纱工艺是气流纺，成纱形态为筒纱，产地是浙江，主要用途为针织,机织,毛巾，别名是棉纱，颜色为红色,酒红色,桔色,粉红色,绿色,军绿色,浅绿色,蓝色,深蓝色,天蓝色,黄色,浅黄色,巧克力色,紫色,深紫色,灰色,米色,黑色,白色,花色，货号是QF001