

# 批量供应铭点牌、泉瓦特斯牌200X减压阀

产品名称	批量供应铭点牌、泉瓦特斯牌200X减压阀
公司名称	厦门海宏兴消防科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:lmv 材质:球墨铸铁 型号:200x
公司地址	厦门市翔安区新店镇新兴街1025号
联系电话	86 592 3716119 13606912058

## 产品详情

产品名称：先导式减压阀

产品型号：200x

公称压力：1.0-1.6mpa

公称通径：dn40-dn400

适用介质：清水

使用温度：0-80度

法兰标准：gb/t17241.6gb/9113

试验标准：gb/t13927 ap1598

一、产品概述：该产品针对高层、超高层建筑设计，是解决高层建筑生活用水、消防用水系统中，要求流量大、灵敏度高场合的理想产品。其性能更加优越，完全取代中间水箱，节约建筑中间水箱的费用，扩大建筑物的使用面积。

二、安装要求:

(1)可垂直或水平安装，安装中应注意减压阀进水方向，不可颠倒。

(2)阀前应安装过滤器，以便保护减压阀，延长使用寿命。安装前必须对管路系统进行冲洗清理，以防焊渣、氧化皮等脏物流入阀门，影响阀门正常工作。

(3) 阀前后应设截止阀，便于维修时切断水源。为保证产品的正常维护和不间断供水，应采用并联安装方式。

(4) 阀前后如设置压力表，压力表与减压阀门进口或出口端应保持5dn以上距离。

(5) 进口压力不小于0.2mpa，小于0.2mpa时稳压性能变差(出口压力误差加大)。

三、适用原则：先导式减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%，如超过该范围，减压阀的性能会受影响。先导式减压阀的介质为空气或水(液体)的场合，一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导式薄膜式减压阀。

四、使用说明：先导式减压阀是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件，先导式减压阀通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

五、产品特点：

(1) 安装维修方便；(2) 结构新颖合理、合理运用液压原理控制论；(3) 工作平稳可靠、大流量通行；(4) 阀瓣快开慢闭、无水锤冲击(关闭时间可调)；(5) 减压精度高、调节范围大；(6) 密封性能好、使用寿命时间长。

六、安装要求：(1) 建议在管网系统中安装排气阀，以便减压阀能稳定工作。

(2) 进出口压力应不小于0.2mpa，小于0.2mpa稳压性能变差(出口压力误差加大)。(3) 安装时应注意阀体箭头标注方向。为方便维护保养，应在减压阀周围留一定空间。

"厂家批量供应铭点牌、泉瓦特斯牌200X减压阀"的品牌为LMV，材质是球墨铸铁，型号为200X，连接形式是法兰，适用介质为水，公称通径是DN80，结构形式为薄膜式，压力环境是常压，工作温度为常温，标准是国标，流动方向为单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件为配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)为先导式