

重庆中央空调室外主机降噪施工厂家空调外机隔音屏障隔音墙安装

产品名称	重庆中央空调室外主机降噪施工厂家空调外机隔音屏障隔音墙安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	158.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音板 产品优点:隔声降噪 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆空调室外主机降噪施工厂家，空调外机隔音板，隔音声屏障。隔音围当制造厂家，空调外机隔音网百叶孔声屏障隔音板，重庆楼顶空调主机降噪隔音围网安装施工厂家。空调机组隔音墙降噪效果，要根据现场情况和客户要求。

空调声屏障，由于地域差距叫法也称为，空调隔音屏、空调声障、空调隔音墙、空调隔音屏障、空调降噪屏障等。隔声屏障厂家主营生产：公路声屏障 厂房声屏障 铁路声屏障 空调机组声屏障 冷却塔声屏障 机房隔音墙的产品，实惠的价格，给您满意的服务。日产3000平米，H钢5000根，十年经验精心研发各种规格样式声屏障。中央空调机组声屏障安装步骤如下：5.空调机组声屏障安装多为高空作业，所以安装过程中施工人员要注意人身安全，在屏体设备避免安装过程中，工人磕碰构身损害。总之安装人身安全很重要。

空调外机隔音屏隔音性能：岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

重庆空调室外主机声屏障主要特点：具有良好的吸音隔声性能，还具有优异的耐候性和物理性能。品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理使用年限在15年以上。声屏障经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。声屏障方便：方便安装，便于维修较新。高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.0-1.6mm镀锌板，通过数控设备，压制凹槽增加强度，使产品抗10-12级台风，抗压300kg/m²防水。