# ZB8638自喷三防漆/线路板保护漆/LED三防漆

产品名称	ZB8638自喷三防漆/线路板保护漆/LED三防漆
公司名称	南京中贝电子有限公司
价格	40.00/瓶
规格参数	类型:三防漆 颜色:透明 品牌:中希
公司地址	江苏省南京市六合区大厂太子山路47号
联系电话	025-86622498 13770777836

# 产品详情

zb8638超快干自喷型三防漆

#### 性能

本产品为单组分,由弹性高分子聚合物制备而成,属填补国内空白产品。附着力强,成膜后富有弹性,不产生应力。漆膜一旦形成,无游离基产生,不腐蚀元器件,起到长期密封绝缘作用。极好的附着力,使用温度范围广(-55~~+130~),对酸、碱及其它各种化学物有良好稳定性。抗盐雾、防霉菌、绝佳的防潮湿性能。快干成膜仅3min/25~,又完全焊透(无需清洗,可用烙铁直接焊接,大大的方便返修)。产品已通过rohs认证。

#### 用途

- ·广泛适用于各种器件,印刷电路板的整体喷漆。
  - · 使被喷漆产品达到三防要求 ( 防潮湿、防盐雾、防霉菌 ) 。
  - ·尤其适用于沿海地区或使用环境较恶劣的地方。
  - · 金属板、金属框架表面防锈保护层。

### 技术指标

颜色	浅黄色透明液体
粘度(cps)	18s ± 1s
干燥时间	表干:2~3min/25
	实干:2h/25
工作温度	-55 ~ <b>+1</b> 30
耐压强度(kv/mm)	40
体积电阻率(·cm)	1015
	放置于阴凉通风,干燥厍房中,禁止明火,阳光直
	接照射。
储存方式	

### 注意事项

- · 喷漆应在通风良好条件下工作, 防止接触火焰。
- · 当环境温度较低,湿度较大时,应将电路板线包等置于60 烘箱内,赶去水气,趁热取出喷漆,漆膜光泽明亮,干燥更快,效果更佳。
  - · 施工场所用工具必须保持干燥,清洁。喷漆过程中禁忌与水、酸、碱、醇等接触。

## 包装及储存

本品包装为420ml/瓶。

本品储存期为24个月。

## 订货说明:

订货号 包装规格

86381 420ml/瓶

"ZB8638自喷三防漆/线路板保护漆/LED三防漆"的颜色为透明,类型是三防漆,保质期为24(个月),品牌是中希,起订量为10瓶