

# 销售氟碳涂料 氟碳涂料 各色

产品名称	销售氟碳涂料 氟碳涂料 各色
公司名称	苏州创源化工有限公司
价格	75.00/千克
规格参数	类型:氟碳涂料 颜色:各色 品牌:本公司生产
公司地址	苏州相城经济开发区嘉元路2号东1401室
联系电话	0512-68290676 13912666646

## 产品详情

氟碳漆组成：由进口氟树脂、优质耐候颜填料、高性能多功能助剂、固化剂等组成，是一种双组分常温固化型氟碳漆涂料。特性：超长耐候性，使用寿命长达20年以上（涂料王）；色彩细腻、均匀、饱满，优异的保光保色性，持久不褪色；优异的耐沾污性、具有自清洁功能；高硬度与高柔韧性完美结合，防止开裂；耐洗刷、耐磨性；超强的耐酸、耐碱、耐盐雾性；防气泡、防霉、防水、防菌；耐温变性，涂膜工作温度范围可达—70~140。应用：广泛用于设备、管道、钢结构、水泥、砖块结构、石棉板、石膏板表面、高档建筑等的防腐装饰。物理参数颜色：金色、银色、各种实色混合比率：参见包装桶上说明混合使用期：8小时（23℃）固含量：35%比重：1.00-1.10闪点：25%以上理论涂布率：9-10m<sup>2</sup>/kg(以30μm干膜计)干燥时间（23℃）：表干 30min干燥时间（23℃）：实干 24h干燥时间（23℃）：完全固化7天重涂间隔（23℃）：与建筑墙面封闭底漆最小涂装间隔为12h，自身复涂最小涂装间隔为4h，氟碳罩光清漆最小涂装间隔为6h。漆面：高光、亚光、平光储存：储存环境要求凉爽、干燥，有效贮存期为12个月（若超过保质期，经检验合格后仍可使用）。施工说明施工方法：必须采用喷涂施工喷嘴尺寸1.5-2.0mm压力0.2mpa稀释比率0-15%专用稀释剂施工条件：施工前将a、b双组分按比例混合均匀，熟化30min即可涂装，配好的漆一定要在8小时内用完。在空气相对湿度小于75%天气下施工，避免雨、雪、雾天气中作业，涂装温度为5℃-40℃。安全：1、眼睛、皮肤不得接触本品，若接触立即用大量清水冲洗并尽快送医。2、提供充足的通风。3、远离一切火源。

"销售氟碳涂料"的颜色为各色，起订量是100，类型为氟碳涂料，总固含量是55（%），品牌为本公司生产，保质期是12（个月）