

与立邦质量一样好的内外墙涂料，品质保证！

产品名称	与立邦质量一样好的内外墙涂料，品质保证！
公司名称	佛山市嘉柏丽涂料有限公司
价格	899.00/桶
规格参数	品牌:嘉柏丽 产地:广东顺德 每公斤涂刷面积(两遍):5 (m ²)
公司地址	佛山市顺德区马齐工业区10号
联系电话	18025980297

产品详情

嘉柏丽内外墙涂料厂家直销，质量保证！

嘉柏丽产品品质出众，荣获了“中国免检产品”、“中国环境标志认证”、“中国环保产品认证”、“中国绿色产品”“中国驰名商标”“3c强制性认证”等多项荣誉，同时也被有幸参选“油漆十大品牌”、“乳胶漆十大品牌”“十佳家居墙面漆”；2009经《中国涂料商情》评出嘉柏丽品牌为中国健康漆第一品牌。产品被广州亚运会、昆明世林国际别墅、昆明万辉星城别墅园、重庆碧桂园、羊城铁路、中海油广东工程等全国300多个知名工程制定选用。

嘉柏丽高度重视产品研发和技术创新，致力于绿色环保、低碳健康涂料的研发，使嘉柏丽产品长期保持涂料行业先进水平。嘉柏丽漆全部产品都已近入净味时代,在行业内率先开发出的“竹碳清雅居内墙涂料”“金装抗甲醛内墙涂料”“净味120内墙涂料”“净醛儿童漆内墙涂料”等健低碳康漆产品受到了市场上的高度青睐。

嘉柏丽竹炭净味低碳健康内墙漆 采用在全效功能基础上特别添加“天然活性竹炭因子”，配合“高效除醛科技技术”，全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛，苯及多种tvoc等有害物质，让室内空气保持新自然，更加全面地呵护家人健康。

产品规格：18l *本产品提供调色服务。想要更多缤纷色彩，请与嘉柏丽专卖店联系。建议配套系统建议
配套涂料:嘉柏丽抗碱底漆理论涂刷面积12-13
平方米/升/单遍（干膜30微米计）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

施工指南 1.使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于20% (体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减） 2.干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果 3.工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具 4.施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果 5.重涂时间：表干：30分钟 硬干：60分钟
重涂：至少间隔2小时

附注：
· 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件
· 如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助
· 请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助
· 当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管
· 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准

商品描述：

嘉柏丽全天候晴雨外墙漆是一种耐候性能极强的高品质哑光外墙乳胶漆，以高耐候钛白粉精制而成，具有极强的耐候性与耐沾污性，其施工性能极佳，抗污性强，耐擦洗性能优良，能耐雨水的长久冲刷及侵蚀。尤其适用于各类建筑的高档室外墙体装修。

产品特点：

- 1、独特的生产工艺使漆膜疏水性能优异出众，使污渍难以粘附。
- 2、耐擦洗超过20000次，即使您天天清洗，十年不会将漆膜擦破。墙面天天亮丽如新。
- 3、具有独特的柔韧弹性，漆膜可依靠自身的延展，弥盖墙体出现的细微裂纹并防止新裂纹的产生。
- 4、气味清香自然、不刺激；抗碱防霉，再潮湿的天气，墙面也不会发霉。
- 5、水性成品包装，施工简单方便。
- 6、根据施工方法的不同可得到多种外观效果

产品规格：18l *本产品提供调色服务。想要更多缤纷色彩，请与嘉柏丽专卖店联系。建议配套系统建议配套涂料:嘉柏丽外墙抗碱底漆

施工指南

1.注意事项：
涂装前确认底材达到涂装要求；
应在5~35℃之间涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%；
选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷。过短的重涂时间会造成下面的漆膜干燥缓慢，出现起皱等问题；

2.干燥时间：表干：2小时/25

3.工具清洗：工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

4.重涂时间：6小时以上/25。（干燥时间会随环境温、湿度、粒径的大小的不同而变化，另外重涂时间会因花形的大小、密度及花纹形状的不同而有差异）

5.储存：存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为18个月 附注:

- 如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助
- 请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

- 当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管

- 弃置涂料废物时应符合当地的环保标准

"与立邦质量一样好的内外墙涂料厂家直销，品质保证！"的干燥时间为2（h），固体含量是55（%），每公斤涂刷面积(两遍)为5（m²），储存期是18，单件净重为20，耐水性是500，产地为广东顺德，断裂伸长率是300，外观为嘉柏丽内墙漆、外墙漆，成膜物性质是有机无机复合，表干时间为2（小时），耐洗擦性是2000（次），漆膜颜色为白色及颜色可调，稀释剂是清水，品牌为嘉柏丽，功能是防锈，液态类型为水乳型