

高聚物改性沥青防锈防腐漆

产品名称	高聚物改性沥青防锈防腐漆
公司名称	寿光市宝龙防水材料有限公司
价格	84.00/桶
规格参数	品牌:鑫义 外观:黑色 表干时间:1(小时)
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	86-0536-5525388 13864681526 15854499915

产品详情

聚氨酯防水涂料 1、产品简介 聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防水膜。 2、产品特点 (1) 能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。(2) 与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。(3) 涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉强度高。(4) 绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。(5)

耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。(6) 涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。(7) 施工简便，工期短，维修方便(8) 根据需要，可调配各种颜色(9)

质轻，不增加建筑物负载 定义：由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。 产品执行标准：gb/t 19250—2003《聚氨酯防水涂料》

jc1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》 设计及施工规范：gb50345—2004《屋面工程技术规范》

gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》 gb50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

gb50108—2008《地下工程防水技术规范》 gb50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 3、产品分类

(1) 单组份聚氨酯防水涂料 单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能，粘结力强，常温湿固化。 一、性能、特点 1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。

2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。

3. 常温施工，操作简便，无毒无害，耐候性、耐老化性能优异。 4. 施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。

分类：按组分为单组分(s)和多组分(m)两种。按产品的拉伸性能分为 型和 型。

技术指标：执行标准(gb/t19250-2003)

项目		
拉伸强度/mpa	1.9	2.45

断裂伸长率/%	550	450
撕裂强度/(n/mm)	12	14
低温弯折性/	-40	
不透水性0.3mpa 30min	不透水	
固体含量/%	80	
表干时间/h	12	
实干时间/h	24	

三、施工要求 1. 要求基面平整, 干净, 无起沙, 松动。

2. 施工时应先进行基面验收, 确保符合要求, 先涂一层底胶, 底胶必须均匀。

3. 底胶固化后, 进行第二次涂刷, 涂刷方向必需与前一次垂直交差, 防止漏刮, 依次涂刷三到五次。

4. 完工后, 防水层未固化前, 不得上人, 不得进行下到工序, 以免破坏防水层。四、运输、贮存

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处, 保质期自生产之日起未启封6个月。 2. 运输按非危险品办理。

(2) 非焦油[1]聚氨酯防水涂料

非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料, 采用水为扩链剂, 避免了胺系扩链剂的毒性问题,

固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。一、产品特点: 1. 常温施工, 操作简便, 无毒无害。

2. 自然流平, 延伸性好, 能克服基层开裂带来的渗漏。

3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。 4. 可潮湿施工(无明水), 粘附力强, 以缩短工期。

二、用途: 用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。

三、技术指标: 执行标准gb/t 19250-2003

项目	指标
拉伸强度/mpa	1.9
断裂伸长率/%	450
撕裂强度/(n/mm)	12
低温弯折性/	-35
不透水性0.3mpa 30min	不透水
固体含量/%	92
表干时间/h	8
实干时间/h	24

四、施工要求 1. 要求基面平整、干净、无起沙松动。 2. 将b料按比例倒入a料中, 电动搅拌5分钟, 一般分

二至三次涂刷, 用刮板涂刷, 用力要均匀平稳. 一般用2厘米厚的水泥沙浆作保护层, 做立面保护层时, 可在最

后一道涂料未完全固化时在墙面撒砂, 以增强粘结力. 五、包装、运输、贮存:

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处, 保质期自生产之日起未启封6个月。 2. 运输按非危险品办理。

"高聚物改性沥青防锈防腐漆"的主要成分为高聚物, 沥青, 干燥时间 是1(h), 湿膜厚度为0.8(mm), 每公斤涂刷面积(两遍)是2(m²), 最短复涂时间(20)为1.5(h), 储存期是24(月), 单件净重为20公斤, 干膜厚度是0.5(mm), 耐水性为好, 产地是寿光台头工业园, 外观为黑色, 表干时间是1(小时), 漆膜颜色为黑色, 遮盖力是1(g/m²), 品牌为鑫义, 液态类型是液