

汽车启动马达酚醛树脂日本松下 CN9388-22G

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 汽车启动马达酚醛树脂日本松下 CN9388-22G |
| 公司名称 | 东莞市樟木头京华塑胶原料经营部 |
| 价格 | 45.00/千克 |
| 规格参数 | 牌号:cn9388-22g 产商/产地:日本松下电工 类别:通用级 |
| 公司地址 | 中国广东 东莞市 广东省东莞市樟木头塑胶市场二期五栋2-3号 |
| 联系电话 | 86-076987791766 13616617390 |

产品详情

松下电木粉/cn9388-22g/电木粉（酚醛树脂）（胶木粉）

京华公司是日本松下电木粉、日本电气化学电木粉、美国迈图电木粉、住友电木粉、vyncolit电木粉在中国珠三角的最大供应商之一。

品牌：松下电木粉

产品型号：cn9388-22g

性能：高强度、高耐热、阻燃、高抗冲

用途：汽车配件、电气部件、线圈骨架、开关、其他特殊产品

产品物性表

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|------|-----------|-------------------|-------|
| 比重 | 1.73-1.97 | g/cm ³ | jis k |
| 收缩率 | 0.10到0.40 | % | jis k |
| 吸水性 | 0.08 | % | jis k |
| | 额定值 | 单位制 | 测试 |

| | | | |
|----------------------|---------|-------|-------|
| 机械性能 | | | |
| 拉伸强度 | 76-143 | mpa | jis k |
| 弯曲强度 | 140-196 | mpa | jis k |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测 |
| 摆锤式冲击强度 | 7-11 | kJ/m2 | jis k |
| | 额定值 | 单位制 | 测 |
| 热性能 | | | |
| 热变形温度 (1.8 mpa, 未退火) | 250 | ° c | jis k |
| | 额定值 | 单位制 | 测 |
| 电气性能 | | | |
| 耐电压 | 10-13 | mv/m | jis k |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测 |
| ul 阻燃等级 | v-0 | | ul 9 |

部分产品应用案例（不针对此型号）

联系方式

联系人：肖先生

移动电话：13616617390

联系电话：0769-87791766

电话传真：0769-87789476

联系地址：广东省东莞市樟木头塑胶原料市场二期五栋3号

企业qq：1798887302

京华承诺

京华承诺为中国制造商供应称心满意的塑胶原料，并为客户提供退换货的保障，在购货之日起7天内退回未开封且具有销售价值的产品，可获100%现金退款或同等价值的产品。退回已开封的产品可获50%现金退款或同等价值的产品，超过退换货时间的根据具体情况协商解决。

退货原因

产品时限

处理方法

备注

| | | | |
|-------|--------------|--------------------|---------|
| 质量问题 | 从开单日算起7日内 | 无条件退货，补偿运费 | 特殊情况特殊处 |
| 营业发错 | 7日内退回或联系京华客服 | 凭单据补偿退货来回运费或上门进行调换 | 特殊情况特殊处 |
| 用户进错货 | 7日内退回（凭购货清单） | 免费调换（用户自付运费） | 包装应完好 |

退换货服务的原始凭证为销售单据，产品时限的起始日为销售的签定日期。

改性增韧增强尼龙塑料<http://www.88sujiao.com/newitem.htm?id=209>

"汽车启动马达酚醛树脂日本松下 CN9388-22G"的产商/产地为日本松下电工，类别是通用级，用途为汽车启动马达小型电器，牌号是CN9388-22G，形状为粉末