

海虹油漆涂料环氧富锌底漆中等至严重腐蚀环境下的钢材

产品名称	海虹油漆涂料环氧富锌底漆中等至严重腐蚀环境下的钢材
公司名称	广州鑫兴环保科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	体积固体含量:48% 闪点:35 密度:0.9kg/l
公司地址	广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址）
联系电话	19200189458

产品详情

Product Data Sheet老人牌环氧富锌底漆 17360基料: 17369固化剂: 97040Issued: 2017年3月Page: 1/2概述:老人牌环氧富锌底漆 17360 是一种双组份富锌环氧底漆。可形成坚硬、耐磨且极耐候的漆膜。本品对局部破损区域提供阴极保护。用途:作为符合 V.O.C 要求的通用型长效底漆,可作为环氧漆,漆及酸漆配套的底漆涂用于中等至严重腐蚀环境下的钢材表面。符合 SSPC-Paint 20 第二类型第二等级和 ISO12944-5。使用温度:干燥条件下,使用温度:160 °C。认证:符合 EU Directive 2004/42/EC, j 子类别(见下页“备注”)。物理参数:颜色/色号:漆面:体积固体含量:理论涂布率:闪点:比重:表干:透干:完全固化:挥发性有机化合物含量(V.O.C):储存期:红灰色/19830(其它颜色请参考列表)平光65±2%13米²/升-50微米24 °C2.8千克/升15分钟(20 °C)1.5小时(20 °C)7天(20 °C)310克/升自生产之日起基料1年,固化剂3年(25 °C)。施工说明:混合比率:施工方法:稀释剂:(,体积)基料 17369 : 固化剂 97040=4 : 1 (体积比)无空气喷涂/空气喷涂/刷涂08450/08450/084505%/15%/5%混合使用期:喷孔:喷出压力:工具清洗:漆膜厚度:重涂间隔:2小时(20 °C)0.43-0.53毫米15兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整)老人牌工具清洗剂 99610干膜:50微米(见备注)湿膜:75微米根据指标要求安全:小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的安全事项。此外,还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地规定的安全法规。