

海虹油漆涂料环氧富锌底漆重防腐

产品名称	海虹油漆涂料环氧富锌底漆重防腐
公司名称	广州鑫兴环保科技有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	体积固体含量:65% 闪点:25 密度:2.3kg/l
公司地址	广州市南沙区黄阁镇麒麟二街1号304房之三（注册地址）
联系电话	19200189458

产品详情

老人牌先锋盾环氧富锌底漆 750 1736G基料: 1736U固化剂:97043Issued: 2016 年 1 月Page: 1/2概述:老人牌先锋盾环氧富锌底漆 750

是一种双组份，含活性金属锌的环氧底漆，符合 ISO 12944-5，2007 的要求，以及 SSPC Paint 20, 2002 第二类第二等级要求，可使用 AS520 第二类所规定的。用途:作为通用型长效底漆严重腐蚀环境下的钢材表面。产品特性：降低腐蚀影响并提供优异的保护。良好的机械性能。在循环温度下，良好的柔韧性和对微小裂纹的自我修复提高了抗开裂性能。在施工过程中对不同的环境条件（高温高湿）具有高容忍性，较高的干膜厚度也是如此。使用温度:干燥条件下，使用温度:160 。认证:符合欧洲防火标准 EN 13501-1，等级 B-s1,d0。符合 EU Directive 2004/42/EC，j 子类别。

物理参数:闪点:25 ° C

挥发性有机化合物含量(V.O.C):316 克/升

颜色/色号:深灰色/19840

漆面:平光

理论涂布率:10.8 米²/升-60 微米

体积固体含量:65 ± 1%

比重:2.3 千克/升

表干:10 分钟(20)

透干 : 1.5 小时 (20)

完全固化:7 天(20)

储存期 : 基料 1 年 , 固化剂 3 年自生产之日起 (25 , 储存在密闭的容器中) 。