

FL-220S 聚乙烯蜡流变剂

产品名称	FL-220S 聚乙烯蜡流变剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 型号:FL-220S 类别:聚乙烯蜡流变剂
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

FL-220S

聚乙烯蜡流变剂

FL-220S为一款聚乙烯蜡浆防沉剂，适用于各式溶剂型体系，添加方便且易于分散，能有效提供颜料防沉性能，同时可帮助哑粉，金属片状颜料在漆膜中的定向排列，尤其适合哑光漆，珠光漆，铝粉漆等工业涂料，木器涂料及汽车涂料。

物理数据：

外观	化学组成	活性成分	溶剂
半透明流动浆状	聚乙烯蜡	10%	二甲苯/异丙醇

应用领域：

· 醇酸/氨基烤漆 聚氨酯涂料 丙烯酸/氨基烤漆 铝粉漆 环氧树脂
溶剂型油墨 乙烯树脂

产品特性：

- 该产品属于高分子蜡类防沉剂，适用于高速分散设备，取用方便，容易分散。
- 可直接加入体系中，提供良好的防沉效果且避免在罐底沉积硬结，不影响体系粘度。
- 对涂膜的光泽，耐黄变性，耐水性与干燥速度，无明显影响，并可改善涂膜的触感。

- 作为后添加使用，不需预先活化及研磨，尤其适合不能研磨的颜料色浆。
- 细度好，用于铝粉、银粉、铜粉、珍珠粉、荧光颜料等有助于定向排列，增加白度。

使用方法：

- 可在任何阶段添加，后添加时需以高速分散设备分散均匀，建议分散操作温度范围介于：20 -60 之间。
- FL-220S用于铝粉漆时，应先分散于树脂中，再加铝浆。

添加量：建议添加量为配方总量的：1%-5%，具体用量根据不同的配方来确定。

包装规格：50公斤/桶（塑料桶）。