特价供应0.36英寸五位数码管LED数码管红色数码管共阴共阳数码管

产品名称	特价供应0.36英寸五位数码管LED数码管红色数码管共阴共阳数码管
公司名称	四会市瑞光电子科技有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led数码管 型号:d3651asr/d3651csr
公司地址	四会市东城街道富华路十四座2号五楼（仅作办公场所使用）
联系电话	13129769282

产品详情

0.36英寸五位数码管，动态显示，共阴/共阳，14pin针，黑面白节，外观尺寸36.5*14*7mm，高亮红黄绿单色，功耗低，兼容ic，品质保证，另附有备品。

参数（parameter） 单位（symbol） 极限值（maximum rating） 单位（unit） 功耗 （power dissipation） pd 87.5 mw 脉冲电流（peak forward current） ifp 50 ma 直流电流（continuous forward current） forward)current ifm 25 ma 反向电压（reverse voltage） vr 5 v 工作温度（operating temperature range） topr -30→ +75 °C 储藏温度（storage temperature range） tstg -30 → +80 °C 静电电压（static voltage） var 1000 v 工作寿命 (work life) (非连续工作) hour 6~10万 h *焊接温度（lead sodering temperature）：260°C for 3 seconds*当工作温度高于25°C时，ifm,ifp和id必须降低；电流降低率是-0.36ma/°C（直流驱动），或-0.86ma/°C（脉冲驱动）功耗降低率是-0.75mw/°C。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。for operation above 25°C, the ifm ifp & pd must be derated, the curent derating is – 0.36ma/°C for dcdrive and -0.86ma/°C for pulse drive, the power dissipation is -0.75mw/°C. the product working currentmust not more than the 60% of the ifm or ifp according to the working temperature.

光电特性（optical-electrical characteristic）
建议使用驱动检测红色（red） 参数（parameter） 测试条件（test conditing） 单位（symbol） min type max 单位（unit） 发光强度 （luminous intensity） if=10ma iv 70 80 90 mcd 正向电压 （forward voltage） if=10ma vf 1.8 2.0 2.2 v 反向电流 （reverse current） vr = 5v ir - - 100 ua 波长 （peak wavelength） if=10ma λp 625 - 630 nm 带宽 （spectral bandwidth） if=10ma △λ - 5 - nm

"特价供应0.36英寸五位数码管LED数码管红色数码管共阴共阳数码管"的安装方式为镶嵌式，屏幕尺寸是0.36（英寸），像素为40，显示颜色是单色，种类为LED数码管，加工定制是是，亮度为高亮，使用环境是室内，型号为D3651ASR/D3651CSR，模组尺寸是36.5*14*7（mm），灰度为256，分辨率是512，像素直径为Φ2（mm），品牌是概念，像素间距为2.54（mm），显示方式是动态显示