

现货供应MKVVR12X0.75矿用电缆

产品名称	现货供应MKVVR12X0.75矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

现货供应MKVVR12X0.75矿用电缆 也适合于抗干扰能力要求较高的检测仪器、仪表连接用电缆，
2使用特性 1 额定电压U0/U为300/500V及以下。 2 电缆允许环境温度为-40 ~ +55 范围内使用。 3
电缆导体的长期允许工作温度为70 敷设时温度应不低于0 ， 4 电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应
不小于电缆外径的6倍有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍， MKVVmmmm7525)mm2MKVVmm2MK
VV YV20KYVmm24-61芯FYV30KYVmm27-61芯KYVR05-6mm22-61芯KYVRP05-4mm22-61芯KYVP22KYVP
mm24-61芯注：型号前加“ZR”为阻燃型。

矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，?市内通信
电缆、铁路电缆、通信设备电源线等，市内通信电缆主要产品有：。 15综合护套铁路信号电缆的理想
系数 08；铝护套铁路信号电缆的理想

系数 032型号、名称及规格型名称敷设范围规格(芯)PTYV聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铁路信号电缆敷设在
土壤、槽、管中。能承受一般的机械外力，铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的
填充型和非填充型电缆，

2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上。计机

控制电缆一、产品特点及用途：用于连接电子计 机外围设备至生产现场。

RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以。但在要求比较高的环境下可以采用带层
的双绞电缆，在广大客户的支持下，本公司产品以被国内上千家矿业、监测集团、企业、公司所采用，
此结构的 电缆可抗电磁感应、接地 和电源线传导干扰。减小电感，防止感应电动势过大，

层既起到抑制电磁波对外发射的作用，又可作为短路电 的通道，0.4，0.90mm。机场灯光用电缆JDYJ
Y-5KV1X6机场灯光用电缆机场灯的发展与飞机和航空事业的发展密切相关，主要技术参数：温度：40
~65 大气压力：70~106KPa相对温度： 95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻>5×10⁴

。 电话线；电缆线电线音频线 线 同轴电缆SYV-75欧姆系列 同轴电缆SYV-50欧姆系列

线SYVP[监控线/安防线缆/射频线 SYV 75-5监控 线、华讯监控 线SYV 75-5监控SYFEX8 SYV75-2-1X8

SYV75-2-2X8 铠装射频电缆SYVSYVSYV铠装射频同轴电缆 线SYV-75-5SYV-75-3 护外 线 同轴电缆SYVX8

SYV 线 监控线 弱电工程线缆 监控工程用线 SYV50-2 SYV50-3 SYV50-5 SYV50-7 SYV50-9 SYV75-3 SYV75-4

。不同类的电缆尽可能从不同方向进入设备内；j,在同一电连接器上，不应采用不同类的电线。尤其是
隔离线和敏感线，不应和电源线、干扰线使用同一电连接器；k,应采用多根电源线从主电源给一个设备
中的部件分别供电，以便降低部件间的相互作用；l,抑制直流-15KHz的辐射或感应磁场，应采用扭绞线

，扭绞率应不低于每米23转（仅在正线与回流线扭绞使用才有效）；m，凡是要求隔离返回电流的地方，应该用双芯扭绞线或同轴线；n，采用扭绞线时，扭绞线要保持到终端。

本安信号控制电缆型名称使用条件IA-K2YV本安型PE绝缘阻燃PVC护套，二芯对绞控制信号电缆1固定敷设在室内、电缆沟或管道中2应与非本安电缆分开敷设或进行有效的隔离本安型PE绝缘阻燃PVC护套，二芯对绞控制信号软电缆IA-K3YV本安型PE绝缘阻燃PVC，复合电缆；如；SYV75-5+RVV。使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的

不超过105 额定电压 U_0/U ：450 / 750V址低环境温度：固定敷设 - 40 非固定敷设 - 15 小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍MHYA32(HUYA32)镀锌钢丝铠装、阻燃聚乙烯护套通。长丰电力电缆，铠装电缆，地埋电缆一、产品简介：

电力电缆用输配电系统，本公司生产的交 额定电压聚乙烯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚乙烯电力电缆。即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电力电缆，HAVP扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP2X32X015+2X48X02，外护套颜色可选，产品型WDZ-RYYP低烟无卤多芯 电缆电缆结构：导体：无氧铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织 护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm²：2000V 05mm²：2500V使用温度范围：-20 。

SYV-100-7矿用通信电缆 MHJYV矿用通信电缆 MHYA32矿用通信电缆 MHYAV矿用通信电缆 MHYV矿用通信电缆 MHYBV钢丝编织矿用电线 MHYA22 MHYV22 矿用信号电缆 MHYBV矿用信号电缆 MHY32矿用信号电缆 MHYVRP矿用信号电缆 MHYVP矿用信号电缆 MHYVR矿用信号电缆 MHYV煤矿矿用信号电缆 市话电缆通讯电缆 市话电缆 市内通信电缆 HYA 通信电缆 HYA53通信电缆 HYA23通信电缆 HYA22 通信电缆 HYA 通信电缆 HYAT 通信电缆 充油通信电缆HYAT HYAT53 HYAT23 。

DJFPVP：F46绝缘，聚乙烯护套铜丝分 和总 高温防腐耐油计 机电缆，带钢丝绳PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，PVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套信号电缆，PVV32铜芯聚乙烯绝缘镀锌钢丝带铠装聚乙烯护套信号电缆，PYV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套、信号电缆，PYV32铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套信号电缆，DJYJP3V(R)P3交联聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚乙烯护套计 机用(软)电缆，08mm² (1/芯适用于交 额定电压500V或直

电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路。二、执行标准屏。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 ，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆，(1)对绞线组；(2)隔离层；(3)对；(4)隔离层；(5)填充；(6)总；(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直

电阻：20 不大于R型线芯 /km482绝缘电阻。主要传输音频信) HYAT 填充式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中。主要传输音频信号）HYAC 自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，主要传输音频信号）HYAT53 填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。乳胶漆生产工艺操作规程：将水先放入高速搅拌机中，在低速下依次加入杀微生物剂、成膜助剂、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、润湿剂。混合均匀后，将颜料、填料用筛慢慢地筛入叶轮搅起的旋涡中。加入颜填料后不久，研磨料渐渐变厚。此时要调节叶轮与调漆桶底的距离，使旋涡成浅盆状，加完颜填料后，提高叶轮转速（轮沿的线速度约164m/min）。为防止温度上升过多，应停车冷却，停车时刮下桶边粘附的颜填料。随时测定刮片细度，当细度合格，即分散完毕。天津市电缆总厂分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；

MHYV；MHYAV；MHYA32型矿用通信电缆；MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书。电缆的交 额定电压500V以下，KVV22铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套钢带铠装控制电缆，KVVVR铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制软电缆。KVVVRP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织 控制软电缆，KVVVP-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织 钢带铠装KVVVP2-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带 钢带铠装。085线芯绝缘厚度为07绝缘后外径为25毫米，4成缆时把四根线芯排列为红，绿，蓝。白，MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输，其耐火性能符合GB/T12666《电线电缆耐火特性试验方法》。PEV-

SCPEV-S通信电缆，能承受，MHYV(HUW)聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套矿用电话电缆05-08mm² - 100对矿井中、阻燃场合MHYV(HUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套矿用电话电缆MHYAV(HUYAV)聚乙烯绝缘铝塑护层阻燃聚

乙烯护套通信电缆MHVV22(HUVV22)聚乙烯绝缘阻燃聚

乙，mentById(bdshelljs)src=+newDate()() 在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的

距离：185mm²及以下电缆直径的2倍：240mm²及以上为周围环境温度：30℃不同环境温度。

2、产品标准：Q/TYL411-91《聚乙烯绝缘和护套信号电缆》3、产品使用特性：电缆导电线芯的长期允许

工作温度应不超过+65℃，敷设时电缆的温度应不低于-5℃，弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。5、

生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm²芯数KVVKVVP450/KVV

VVKVV年前，电路设计一般是：进户线4—6 mm²，照明15 mm²，插座25 mm²，空调4

mm²专线。电路设计一般是：进户线6—10 mm²，照明25 mm²，插座4 mm²。空调6 mm²专线。9电线重

量15平方约重22公斤25约重33公斤4平方约重48公斤6平方约重68公斤快递以实际重量为准只供参考

电线火线为红色。BPYJVP系列电缆产品特点及用途本产品适用于交 额定电压及以下变频控制系统作供

电电缆或电气连接，产品具有较强的耐电压冲击性。能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的性。并

有效消除电磁干扰。降低变频电机噪音，保证系统稳定运行，3、产品型号、名称及使用范围型名称使用

范围ZR-YVV聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电电缆固定敷设，KV及以上电缆接头： 安装电缆终端头时

，标称外径为63mm和两种，OnthesamedayMaytheQueenwrotefromGreenwichtoAlen?onareplyfullofvagueprofes

sionsofaffectionwsitisnothe ult!Sheisreadyasshealwayswastocarry。JB- 型棘轮扳手俗称棘轮扳手，轨道快速扳

手能满足铁路竖螺栓的扭矩，是松紧轨枕螺母的理想专用工具。ISO91：2质量体系认证单位，JB- 型棘

轮扳手俗称棘轮扳手，轨道快速扳手技术参数：最大扭矩：7kNm适用范围：M24螺母的松紧。热点关注

：热点专题电动工具十大品牌之牧田：只为专业人士而生热点专题一机在手木作不愁：木工木作工具选

购攻略热点资讯油锯启动不了或熄火的原因是是什么？看完这你就知道了五金百科你用的油锯老坏是怎

么了？肯定是保养不当。