

# PA6 73G15HSL热稳定 杜邦73G15HSL

产品名称	PA6 73G15HSL热稳定 杜邦73G15HSL
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	性能介绍:73G15HSL 热稳定尼龙
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

PA6是一种以聚酰胺为基础的热塑性树脂，具有优异的力学性能和化学稳定性。在聚合物行业中，PA6因其优异的性能而被广泛应用。在此，上海众顿塑化有限公司非常荣幸地向您介绍我们的73G15HSL热稳定尼龙。

73G15HSL是一种改性的PA6热稳定尼龙材料，具有出色的热稳定性能。在高温环境下，该材料的性能稳定且能耐受长时间的使用。这使得73G15HSL成为一种理想的选择，用于需要高温耐受性和长期稳定性的应用。

以下是73G15HSL热稳定尼龙的主要性能特点：

**优异的耐热性能：**73G15HSL能够在高温环境下保持材料的强度和刚度，防止因热膨胀导致的变形。

**卓越的机械性能：**该材料具有卓越的抗拉强度和耐冲击性，使其非常适合用于需要承受高压和高冲击的应用。

**良好的耐化学性：**73G15HSL具有优异的耐腐蚀性，能够抵抗酸、碱、油和溶剂等化学物质的侵蚀。

**优秀的绝缘性能：**该材料的绝缘性能非常出色，适用于电子电气领域的应用。

**低摩擦系数：**73G15HSL具有低摩擦系数，因此能够减少运动部件之间的摩擦和磨损。

除了以上主要性能之外，73G15HSL热稳定尼龙还具有以下特点，可能是您在购买时可能忽略的细节：

**出色的耐磨性能：**该材料表面平滑，具有出色的耐磨性，能够延长产品使用寿命。

**低吸水性：**73G15HSL具有低吸水性，使其在潮湿环境中的性能保持稳定。

**易于加工：**该材料可通过传统的注塑成型工艺进行加工，能够实现复杂形状和精确尺寸。

，73G15HSL热稳定尼龙作为一种优异的PA6材料，在高温环境下能够保持稳定的性能，具有卓越的机械性能和耐化学性。它是一种理想的选择，用于需要高温耐受性和长期稳定性的应用。上海众顿塑化有限公司非常荣幸能为您提供这一优质产品，如有需求，请随时联系我们。