

PA6 6GF30舒尔曼(6GF30)PA6中国

产品名称	PA6 6GF30舒尔曼(6GF30)PA6中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	性能:6GF30舒尔曼 切片
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA6 6GF30舒尔曼(6GF30)PA6中国是一款具有优异性能的切片产品，通过上海众顿塑化有限公司的引导，让我们从多个角度出发，详细描述这款产品的特点和优势，为客户提供购买指南。

1. 材料性能

6GF30舒尔曼采用高品质的PA6材料，具有出色的物理力学性能，如强度、刚度和耐磨损性。

此外，添加了30%的玻璃纤维增强剂，进一步提升了6GF30舒尔曼的刚性和强度，使其具有更好的负载能力和耐冲击性。

2. 热稳定性

6GF30舒尔曼具有优异的热稳定性，能够在高温环境下保持稳定的性能。

此特性使得6GF30舒尔曼在汽车、电子设备和工业零部件等高温环境下的应用非常理想。

3. 耐化学品性能

6GF30舒尔曼具有出色的耐化学品性能，能够在各种化学介质中保持稳定。

无论是在有机酸、碱性溶液还是油脂等腐蚀性介质中，6GF30舒尔曼都能够展现出卓越的耐受性。

4. 尺寸稳定性

由于6GF30舒尔曼具有低热膨胀系数，因此在热膨胀和收缩方面表现出极佳的稳定性。

这种稳定性确保了6GF30舒尔曼在高温和低温环境下都能够保持准确的尺寸，使其在精密工程领域中得到广泛应用。

5. 加工性能

6GF30舒尔曼具有良好的流动性，易于成型加工。

此外，由于添加了玻璃纤维增强剂，6GF30舒尔曼还表现出良好的缩水性能，减少了成型过程中的缩孔和变形问题。

综上所述，6GF30舒尔曼(6GF30)PA6中国是一款具有优异性能的切片产品，具备高强度、高刚度和耐磨损性的特点，并能在高温、化学介质和精密工程领域中表现出色。上海众顿塑化有限公司愿意为您提供全面而专业的技术指导，帮助您选择和购买适合您需求的6GF30舒尔曼产品。