## 天固密封(天津) SLWD50 160机械密封

产品名称	天固密封(天津) SLWD50 160机械密封
公司名称	天固密封(天津)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城二区26栋五楼501 号
联系电话	15022006771 15022006771

## 产品详情

机械密封件选择需要考虑多个因素,SLWD50-160机械密封,如工况条件、材质要求以及精度等级等。一般来说,建议根据以下几点进行挑选:1.确定所需摩擦副类型和尺寸;注意对动环与静环材料要慎重对待,选用高分子陶瓷较之其他品牌更耐磨且寿命长(金属的弹簧一般问题不大)。同时考虑价格成本及加工装配性等因素来选定适合自己配套的产品系列型号规格。2.根据轴套(端盖)的材料来确定所采用的碳化钨合金中的含金量和硬度是否匹配以避免不合适的组合而影响其使用寿命或造成失效漏水现象的发生。3.认真查看产品样本并详细了解各种资料中添加的其他辅助元素起什么作用,各有什么特点以便择优选取适应自己的生产工艺并能达到使用效果的配用方案。

化工泵机械密封是一种用于化工泵的密封装置,其主要用途是防止泵内的化学物质泄漏到外部环境中。它通常由两个互相配合的环形密封件组成,其中一个环形密封件固定在泵轴上,另一个环形密封件固定在泵壳上。当泵轴旋转时,两个环形密封件之间会产生一定的间隙,通过注入适量的润滑剂,可以减少摩擦和磨损,从而延长密封件的使用寿命。此外,化工泵机械密封还可以防止泵内的化学物质对密封件的腐蚀和磨损,从而保证泵的正常运行。

反应釜机械密封的特点如下:1.适应于各种高速、高温高压的工况环境,使用寿命长。采用硬质合金及耐腐蚀材料制成的静环和动环等零件组成;同时设有冷却水回路起保护主轴的作用,并保证良好的润滑与磨损冲刷小等特点。使用时通过"O"型圈实现端面贴合并保持一定的比压接触以保证较高的气密性要求;动静环具有双导向作用来减小较大的背靠背间隙隔热功能。其高精度轴承支撑下该系列机封转速可达800-967rpm(不同材质会有所差异)。它对加工表面的粗糙度值低达Ra 2 µ m才可确保寿命提高而泄漏量始终在极低的水平上

天固密封(天津)(多图)-SLWD50-160机械密封由天固密封(天津)科技有限公司提供。天固密封(天津)(多图)-SLWD50-160机械密封是天固密封(天津)科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:南森。