

# 徐州称重给料机 动态连续计量

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 徐州称重给料机 动态连续计量                |
| 公司名称 | 徐州金华衡计控科技有限公司                 |
| 价格   | 36000.00/台                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:金华衡<br>型号:jhh-30 |
| 公司地址 | 徐州市江海不锈钢城4-405#               |
| 联系电话 | 0516-83560192 13952208416     |

## 产品详情

cxc螺旋式称重给料机，是对各种粉状、散料状物料进行连续输送、动态计量、控制给料的生产计量设备。广泛适用于水泥、化工、冶金、陶瓷、粮食、运输等行业。作为计量、配料的整机自动化装置，可为现场管理、操作提供准确的计量数据和控制手段。

### 功能和特点

- 结构紧凑，运行稳定可靠
- 对动态零点非线性输料特性进行跟踪处理；
- 重力称量与螺旋输送方式结合，实现动态连续计量；
- 自动计量标定系数，自动测量系统零点；
- 手动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换；
- 具有仪表自诊断和计算机联网功能。

| 螺旋直径 |                   | 150 | 200  | 250  | 300  | 400  | 500 | 600 |
|------|-------------------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| 煤粉类  | 最大转速<br>(转/分)     | 190 | 150  | 150  | 120  | 120  | 90  | 90  |
|      | 最大输送量<br>(立方米/小时) | 9.7 | 18.1 | 35.4 | 49   | 115  | 170 | 292 |
| 水泥类  | 最大转速<br>(转/分)     | 90  | 75   | 75   | 60   | 60   | 45  | 45  |
|      | 最大输送量<br>(立方米/小时) | 3.5 | 6.7  | 13.3 | 18.3 | 43.5 | 63  | 110 |

## 技术参数:

|            |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| 静态计量误差     | 0.25%              |           |
| 动态累计误差(当量) | 1%                 |           |
| 控制准确度      | 优于1%               |           |
| 灵敏度        | 优于0.1%             |           |
| 仪表电源       | 单相220v ± 10%, 50hz |           |
| 托动电源       | 三相380v ± 10%, 50hz |           |
| 使用环境       | 温度                 | -10 ~ +40 |
|            | 湿度                 | 5% ~ 90%  |

徐州金华衡计控科技有限公司jhh-xgl-16星形给料机（又称旋转阀、卸灰阀、关风机），它采取了先进卸料的优点，是机械化和自动控制系统中均匀连续配料、输送、卸料设备。整机具有体积小、重量轻、生产能力强、维修操作方便等特点。广泛用于环保、冶金、化工、耐火材料、电力、水泥、粮食、医药等行业，是控制输送煤粉、水泥、生熟料、谷物类等物料的理想设备。星形给料机性能特点:

1、在电机的驱动下，经减速机带动主轴上的叶轮旋转，把物料从上部料仓通过叶轮槽带动至出料口均匀地喂送出去。

2、适用于各种松散非粘性的干燥物料。

3、根据被输送物料性质的特性可配防爆电机、变频调速或电磁调速电机等。主要机型介绍：防卡型：采用防卡进料设计，根据不同介质调整间隙设计，必要时采用偏置式机体，镶片式转子、v型转子，多种防卡设计组合。耐压型：采用封闭型转子（或封闭镶片型转子），广泛应用在吸送式、压送式气力输送系统中，有效减少漏气量，保证气力输送的正常运行。耐温型：采用外装式结构，将运转部分远离与物料接触的箱体部分，可以使轴承和油封系统不受高温影而正常工作。该机型也特别适用于金属粉末和超细粉料的输送，避免这些物料侵入轴承和油封系统。防粘型：采用特殊设计，能正常输送易粘、易结块的物料。定量型：通过控制转子容积和转速达到定量给料的目的。

概述 jgc - 40g型称重给料机是对散料进行连续地输送、计量的理想设备，并可根据现场工艺要求，实现开环或闭环的流量控制。广泛应用于冶金、电力、煤炭、化工、水泥、轻工等行业。性能特点·

· 独特的防跑偏技术，确保皮带机良好运行。· 高精度称重系统无运动磨擦、维护量极小。·

· 无级调速传动系统保证理想的给料量。· 称重传感器采用双层密封，具有良好的防潮、防腐性能和长期的稳定性。·

· 数字式脉冲发生器提供准确可靠的速度信号。· 具有自动调零

、自动调间隔、自动诊断故障等功能。· 具有独特的电子自动标定或挂码标定功能。· 可

· 可选的开环或闭环控制功能。说明：1·

· 驱动部分可根据现场要求置于秤体左侧或右侧，也可置于秤体头部或尾部。2·

· 根据工艺要求给料形式有拖料、推料两种方式可供选择。

技术参数：系统精度 ± 1%

± 0.5%(可选 ± 0.25%)输送能力1 ~ 700t/h输送带宽500 ~ 1200mm物料粒度 60mm调速范围120 ~ 1200r/min,

125 ~ 1250r/min进出料口中心距2000 ~ 14000mm仪表输出接口电流输出

4 ~ 20ma,或0 ~ 20ma (选配) 通讯接口rs232/rs485 (选配) , 继电器脉冲输出

概述 jgc - 30g型全封闭称重给料机是火力发电厂解决入炉煤计量，实现燃煤正平衡计算的理想

设备，同时适用于对现场环境要求较高的工业现场对散状物料连续输送、计量，并可根据现场工艺要求，实现开环或闭环的流量控制。

设备组成 系统主要由封闭箱体、ics电脑皮带秤、胶带输送机（可选皮带秤实物校验装置）

性能特点 · 成熟的纠偏技术使输送系统长期良好地工作。 · 完善的报警系统您及时地排除断料、堆料、超载等故障。 · 全封闭结构保证现场的文明生产，开启式外罩便于您的检修作业。 · 采用本公司性能卓越的17、20或是30系列电子皮带秤，确保计量的准确和长期稳定性。 · 可选的变频（或滑差）无级调速平稳运行，降低能耗，满足现场调节不同流量的要求。 · 链条刮板清扫装置可自动地清扫机内的积尘和余煤。

"供应徐州称重给料机 动态连续计量"的是否提供加工定制为是，品牌是金华衡，型号为JHH-30，定量范围是3000（g），定量误差为1（%），外形尺寸是2.8\*0.8\*0.7（mm），适用范围为水泥、化工、冶金、陶瓷、粮食、运输等行业