

高压水管 丁腈橡胶

产品名称	高压水管 丁腈橡胶
公司名称	阳谷亿通塑胶有限公司
价格	6.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:高压水管自来水管高温水管园林管喷雾管 工作温度:-15~70 ()
公司地址	阳谷县闫楼镇三教寺村
联系电话	15865783886 13406346606

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息商品名称：高压管 空气管 商品尺寸：6.5mm~25mm 商品品牌：eycom 商品货号：10mm 商品颜色：红色、蓝色、黑色、黄色、绿色 材料组成：pvc 涤纶线无缝全编织官网：www.eycom.cn

产品实拍图

黄色

蓝色

黑色添加图片

点击输入文字描述

产品特写图(主要部件)

无缝编织 爆破200公斤

添加图片

点击输入文字描述

产品包装及附件图

30-100米/箱

纸箱包装

添加图片

规格：ϕ 8mm- ϕ 25mm

- 1、原料：eycom高压软管的材料为a级pvc原料和进口的辅料合制而成的，辅料包括：进口的耐老化剂、耐高温剂、耐油耐腐蚀剂以及表面抗磨损原料。
- 2、技术与工艺：无缝编织和高强度粘合技术，该技术工艺均在国内外处于领先水平。
- 3、无缝编织：此工艺有别于国内部分胶管的一根工业丝和五根细线交叉缠绕的技术。eycom高压软管是五股线（每股线是三根到六根涤纶线合成的，而每根涤纶线的拉力是6公斤）高密度无缝编织。
- 4、高强度粘合：是工业保密配方工艺制作的胶，而非工业胶水，此技术国内独一无二，跟国内高温合成工艺具有本质的区别，不可相提并论。
- 5、耐油：生产配方中添加特殊的耐油剂，eycom高压软管耐油性非常优秀。
- 6、耐高压：小规格的软管工作压力：60kg（6mpa），爆破压力：200kg（20mpa）；13mm以上的软管工作压力：40kg（4mpa），爆破压力：120kg（12mpa）。耐压性方面已远远超过普通胶管以及进口胶管的压力，这就避免了在高压力作业下，管子出现爆裂，存在安全隐患。
- 7、柔软性：通常国内的pvc管子很容易受到温度影响变硬或者变软，而eycom高压软管经过保密配方的处理，不受环境温度的影响，操作方便，收卷自如。
- 8、耐拉伸耐磨损性：eycom高压软管的配方决定管子比橡胶管和钢丝缠绕胶管轻便很多，管子重量小，

拖拉使用时需要克服的重量就轻，所以受到的磨损自然就会降低，同时eycom高压软管的外层材质有别与内层，添加了抗磨损原料，这样产生了双层保护，致使管子耐磨损性能优秀。

9、耐静电：eycom高压软管内层经过特殊工艺处理后，内壁非常光滑，各种介质在通过后几乎没有摩擦产生，进而避免产生静电，更有利于管子在干燥环境下操作使用。

10、oem加工：管子口径，颜色，长度，印字等事项均可满足客户需求。

任何地区任何时候，只要您选择eycom高压软管，我们都会提供最优质的产品和最贴心的服务。

亿通高压管是您信赖的产品！

亿通高压管是您明智的选择！

亿通公司感谢您的信赖与支持！

我们将竭诚为您服务！

击输入文字描述

证书

包装

售后条款

厂家货源正品

请广大客户朋友认准我的的商标 eycom ,谨防假冒。

关于尺码

model		i.d	o.d	w.p	b.p	length
inch	(mm)	(mm)	(mm)	bar	bar	(m)
1/4"	6.5	6.5	12	60	220	30-100
5/16"	8.0	8.0	14	60	200	30-100
3/8"	10	10	16	60	180	30-100
1/2"	13	13	20	40	160	30-100
5/8"	16	16	24	40	140	30-100
3/4"	19	19	29	40	120	30-50
1"	25	25	35	40	100	30-50

关于颜色

名称： 高压管 品牌： eycom 货号： 6.5mm-25mm 颜色： 红色、蓝色、黑色、黄色、绿色

关于客服

qq:382429269 13406346606 24小时在线，欢迎您的来电。

关于售后

如有质量问题，我们将在接到通知后24小时内做出反应，36小时内解决！

关于发货

我们公司发货指定德邦物流，我们将安全，快速的将货发到指定地点。

"高压水管"的公称外径为12-34 (mm)，工作温度是-15~70 ()，材质为丁腈橡胶，用途是高压水管自来水管高温水管园林管喷雾管，壁厚为3-5 (mm)，长度是30-100 (m)，爆破压力为200公斤