

上海耐腐蚀耐酸碱耐磨损铁氟龙编织包树脂管

产品名称	上海耐腐蚀耐酸碱耐磨损铁氟龙编织包树脂管
公司名称	东莞市霖锋实业有限公司
价格	26.00/米
规格参数	材质:聚四氟乙烯 用途:广泛 工作温度:260 ()
公司地址	东莞市长安镇长盛管理区东二巷8号
联系电话	86-076985318360 13431522962

产品详情

.....

.....

.....

.....

不锈钢铁氟龙管

铁氟龙管是高度的化学稳定性：能承受所有的强酸，包括王水、氢氟酸、浓盐酸、硝酸、发烟硫酸、有机酸等，强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。非常适合高纯度化学品送料使用。广泛的使用温度：使用温度范围-730c--+2600c。低的摩擦系数:摩擦系数一般仅为0.04,是一种非常优异的自润滑材料,且摩擦系数不随温度的变化而变化。抗粘性优良：管内壁不易粘附胶体及化学品。优异的耐老化性：可长期于室外使用。优异的电绝缘性能：ptfe为高度的非极性材料,具有良好的介电性,电阻极大,介电常数为2.0左右,在所有电绝缘材料中是最小的。柔软性高、可耐弯曲。部分管透明度高，可容易观察内部流体状况。

特征：本产品由聚四氟乙烯管用钢丝编织增强，两端装上金属接头构成软管组件，有耐高温、低温、耐

压、耐腐蚀，不粘和使用寿命长等特点。用途：适用于橡胶、塑料、服装、汽车、机床、造船、电机、柴油机、造纸等行业做液压、汽压、蒸汽输送等的软管附件。对输送冷热交替的液体、气体和强腐蚀介质比其他输送软管有更好的使用性能和寿命。航空工业用耐高温高压软管组件另行商定生产。适用于工业气体设备做高压软管。内四氟（铁氟龙）为日本大金、美国杜邦。外编织网套为304不锈钢丝，可单层、双层及多层。接头为铜接头hpb59-1或不锈钢ocr18ni9,长度根据用户需要确定。可根据用户需要外包弹簧，弹簧为碳钢镀锌、镀铬、镀镍或304不锈钢。还可根据用户需要外编涤纶线、外编棉线、外涂聚胺脂，外包橡胶。

"厂家批发上海耐腐蚀耐酸碱耐磨损铁氟龙编织包树脂管"的长度为100（m），公称外径是10-25（mm），用途为广泛，工作温度是260（℃），材质为聚四氟乙烯，壁厚是1-5（mm）