

奥斯邦透明三防漆 高端线路板绝缘三防漆

产品名称	奥斯邦透明三防漆 高端线路板绝缘三防漆
公司名称	深圳市奥斯邦股份有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	分类:三防漆 品牌:ausbond/奥斯邦 型号:80
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村4号12楼
联系电话	0755-33884968 13713586264

产品详情

产品简介

奥斯邦® 80是一种单组份丙烯酸透明保护漆,能在各种印刷电路板上形成一层有光泽、可伸缩的保护薄膜。能防、热应力、紫外线、潮气、昆虫的侵蚀。本产品耐高温,遇热不会滴落,可以在保护薄膜上直接焊锡。完全符合

产品特点

- 1、快速形成坚韧光泽及不导电的保护膜。
- 2、具有优异的防潮、防霉菌、防盐雾、防腐蚀、电绝缘、抗漏电性能。
- 3、对电器、设备、零件等的保护期持久,延长使用寿命。
- 4、耐高温,保护膜在100 开始软化,到120 变粘但不会滴落,可以在保护薄膜上直接焊锡。

产品应用

防水防潮,提高绝缘强度;隔离电线、电缆、电线接头、螺丝接点、开关盒等与空气的接触;用于电视机可防止用于保护地图、图表、文件、图纸、手稿等柔质物品;防止大气对高频天线、电视天线、收音机天线等的侵蚀设备免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境的冲击。

技术参数



性能指标	80
外观	透明
粘度 (25 , cps)	15
相对密度 (g/cm ³)	0.75 ± 0.02
表干时间 (min)	< 10
固含量 (%)	30
闪点 ()	10
沸点 ()	80
硬 度(shore d)	60
剪切强度 (mpa)	1.3 ± 0.2
扯断伸长率 (%)	150
使用温度范围()	-70 ~ 120
体积电阻率(· cm)	4.0 × 10 ¹⁴
介电强度 (kv/ · mm)	21

使用工艺

- 1、使用前用奥斯邦®精密电子清洁剂将表面清洗干净。
- 2、使用前和使用过程中充分摇匀。
- 3、禁止带电及靠近火源操作。
- 4、最佳使用温度30oc，喷口距离目标15--30cm均匀喷涂，保持涂层轻薄而均匀。
- 5、如果希望得到较厚的涂层，第一层干后可以继续喷涂,两次喷涂间应相隔30分钟,以使第一层漆干后，从而第二

- 6、喷涂完毕后将罐身倒置并按动喷钮，直到只有气体喷出为止以清洁喷射阀门。
- 7、桶装产品在使用过程中会挥发，粘度会变稠，可以添加稀释剂稀释，不用时请密封保存。

注意事项

- 1、本产品内含有压力气体，请远离热源和明火；不得刺穿、撞击或焚烧气雾罐。
- 2、远离儿童存放。
- 3、本产品含有轻微的气味，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 4、如需更多本产品的安全注意事项，请参阅奥斯邦的材料安全数据资料（msds）。

包装规格

5升/桶

贮存条件

在阴凉干燥处40℃以下贮存。

"奥斯邦透明三防漆 高端线路板绝缘三防漆"的型号为80，分类是三防漆，品牌为ausbond/奥斯邦