

# 东方雨虹防水涂料 吉仕涂101柔韧型防水灰浆 弹性防水 5Kg/20kg

产品名称	东方雨虹防水涂料 吉仕涂101柔韧型防水灰浆 弹性防水 5Kg/20kg
公司名称	上海程申装饰材料有限公司
价格	195.00/桶
规格参数	漆膜颜色:灰色 固体含量:80(%) 表干时间:2(h)
公司地址	上海市金山区松隐镇周栅村1136号B102-16室
联系电话	18017620556

## 产品详情

产品名称:	吉仕涂100
型号规格:	pmc通用防水灰浆
规格用量:	5kg约2.5平米 10kg约5平米 20kg约10平米
适用范围:	适用于厨卫 阳台 地下室等防水
店主提示	

### 【产品说明】

内含a、b组分,符合q/sy yhf 012-2008《聚合物改性水泥基防水灰浆》标准。

### 【产品简介】

雨虹牌吉仕涂100通用防水灰浆是以优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料,经一定比例配制成的双组份水性防水灰浆。

### 【主要性能】

产品物理力学性能符合q/sy yhf012-2008《聚合物改性水泥基防水灰浆》标准。

### 【性能特点】

水性涂料,无毒、无害、无污染,是环保型涂料。

可直接在混凝土表面施工并粘接牢固。

冷施工,操作方便,工期短。

凝结时间短,施工2小时后即可进行下道工序。

优异的粘接性能。

#### 【构造要点】

基层:基层应坚硬、无浮尘。阴阳角均应做成圆弧形。

防水层:可单独做成涂膜防水,一道设防时,卫生间不小于1.5mm,地下工程不小于2.0mm。

#### 【注意事项】

本产品施工温度为5 - 35 。

防水涂层应在基层坚实以后施工。

涂料配比好后应在30min内用完。

#### 【适用范围】

适用于地下室、厕浴间、厨房、楼地面、阳台、

屋面、水池、冷库、地坪等防水、防潮。

#### 【使用要点】

基层:基层表面应处理平整、坚实、干净、无尖锐角、浮尘、无油污和明水。

配料比例:液料:粉料:水=1:4:0~0.5。

配料方法:灰浆混合的方法是先将液料倒入搅拌桶中,在搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入搅拌桶中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。

细部附加层处理:按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在阴阳角、管道处应多道涂刷。

大面积防水层施工:先将基层润湿饱和但无明水,防水涂膜宜三遍涂刷,每道间隔时间2小时,最后一遍涂刷到完全干燥约24小时。每遍涂膜厚度以0.4mm - 0.6mm为宜。

#### 【包装与贮存】

产品粉料组分包装先用塑料袋包装后再装入专用塑料桶中；液料组分采用塑料袋包装，然后再装入专用塑料桶中。

本产品液料须密封存放于5℃以上的阴凉处；粉料须放在干燥处，避免阳光曝晒。

在符合标准要求的贮存运输条件下，贮存期一年。

"东方雨虹防水涂料 吉仕涂101柔韧型防水灰浆 弹性防水 5Kg/20kg"的固体含量为80（%），储存期是12个月，单件净重为20（kg），产地是北京，外观为桶装，表干时间是2（h），漆膜颜色为灰色，品牌是东方雨虹，液态类型为溶剂型