

防爆监控电缆电线连接管, DN20防爆挠性软管, 现货

产品名称	防爆监控电缆电线连接管, DN20防爆挠性软管, 现货
公司名称	乐清市和欣管业有限公司
价格	12.00/件
规格参数	材质:橡胶 用途:穿线 厂家(产地):浙江乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇华东村(华东车站旁)
联系电话	0577-61676866

产品详情

bng防爆挠性软管:

1.结构: 防爆橡胶管由外橡胶护套和内金属管,碳钢活接头组成,

2.特点: 耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点. 挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工.常用规格500mm,700mm,1000mm,更长的可以是几十米, 螺纹有: npt螺纹,公制螺纹等.

3.广泛应用: 防爆接线箱类电气设备在使用中须经电线或电缆与供电网络连接起来,形成系统来完成其使用功能.但其连接导线或电缆不可能无限长,而且在连接过程中有很多地方需要串联、并联进行导线分接.这就势必造成接头部分外溢,容易引发事故.防爆接线箱类产品就是为解决这类问题而生产的产品,以求进一步保证安全生产.这类产品包括防爆接线箱、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆吊线盒、防爆分线盒、防爆密封盒等产品,其外壳主要由铸造铝合金制造.根据需要设有很多进线和出线引入装置,箱内装有接线端子,用来进行连接或分接之用.这类产品大部分制成隔爆型或增安型,体积有大有小,差异较大,防爆等级最高可达 c级.

防爆挠性管又名防爆挠性管适用于 b c级t1-t6组爆炸性混合物场所,作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用.防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头,管体部分分为金属软管,外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成.本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点

一般有500，700，1000等长度。

1，适用范围爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

爆炸性气体混合物： a、 b

温度组别：t1-t6

户内、户外

2，材料分为

pvc护套防爆挠性连接管

橡胶管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

3、主要技术参数

型号	螺纹公称直径(g")	长度(mm)	最小曲率半径(mm)	适用电压(v)	承受水压(mpa)	防爆标志
bng - 13 × 700	1/2	700	80	220、380	1、1.5	ex-e t6 ex-d bt6 ex-

							d ct6
bng - 20 × 700	3/4	700	110	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct6
bng - 25 × 1000	1 "	1000	145	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct6
bng - 32 × 1000	1 1/4	1000	180	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct6
bng - 40 × 1000	1 1/2	1000	210	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct6
bng - 50 × 1400	2"	1000	270	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct6
bng - 70 × 1400	2 1/2	1000	350	220、380	1、1.5		ex-e t6 ex-d bt6 ex-d ct

联系电话：0577-61676866

联系人：朱先生

qq：154279960

"【厂家供应】防爆监控电缆电线连接管,dn20防爆挠性软管，现货"的材质为橡胶，用途是穿线，厂家(产地)为浙江乐清，公称内径是50（mm），壁厚为6（mm），长度是700（m）