

BXK系列防爆控制箱（IIB）

产品名称	BXK系列防爆控制箱（IIB）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	220.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:Ex 材质:钢板焊接或铸铝壳体
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

产品图片说明

产品特点

防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

控制箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。

内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

可根据要求特制

防爆控制箱内装各种仪表量程可由用户指定。

钢管或电缆布线均可。

型号说明

主要技术参数

执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、gb3836.3-2000、iec60079

防爆标志: exde ct4*exde bt4

额定电压：ac380/220v/50hz

主回路额定电流：60a-250a

防腐等级：wf1

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

产品结构外形举例

订货须知

- 1、定做防爆控制箱，首先要提供防爆控制箱的防爆标志。如：ex de ii b t6。
- 2、能直接提供防爆控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆控制箱的产品特征（比如有几灯几钮几表）、进出线口（数量以及大小和方向）、安装环境和方式、内部电器品牌（常规品牌为德力西、正泰、abb、施耐德）等等。
- 3、防爆控制箱可按要求定制。（常用材质为：铸铝合金、碳钢、不锈钢）。

售后服务

我们会在8个小时以内，根据您的需要为您提供任何技术及价格方面的咨询，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

提供考：我们欢迎您随时随地莅临公司现场，并为您提供任何便利条件。

无论您是

的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；

我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

"供应BXK系列防爆控制箱（IIB)"的重量为实际重量，型号是BXK，尺寸为根据客户要求，适用范围是石油，化工，等企业，加工定制是是，材质为钢板焊接或铸铝壳体，属性是属性值