

# 宣一气压罐600 180L气压罐 优质隔膜气压罐180L

产品名称	宣一气压罐600 180L气压罐 优质隔膜气压罐180L
公司名称	上海宣一泵阀有限公司
价格	2280.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:宣一 型号:600
公司地址	上海市松江区中山中路62号第6幢3楼375室
联系电话	13736961669 13585688335

## 产品详情

产品概述：xqz隔膜式气压罐采用标准或非标准设计，标准化焊接技术，带有补气、放气装置。分隔膜式和普通式两种。表面用先进的喷涂技术涂覆，抗腐蚀能力强。广泛用于气压给水设备和增压稳压给水设备中。

24小时销售热线：021-60610178 电话：021-60611533 传真：021-39651365

### 隔膜气压罐产品说明

#### xqz隔膜式气压罐产品概述

xqz隔膜式气压罐采用标准或非标准设计，标准化焊接技术，带有补气、放气装置。分隔膜式和普通式两种。表面用先进的喷涂技术涂覆，抗腐蚀能力强。广泛用于气压给水设备和增压稳压给水设备中。

隔膜式气压罐是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积变小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

xqz隔膜式气压罐的最高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa，消防储水容积大于150l、300l、450l，稳压水容积大于50l，用于消防栓系统时，水枪每股流量为2.5l/s、5l/s，充实水柱长度为7m、10m、13m；用于自动喷水系统时，每个喷头流量为1.0l/s，喷头压力为0.1mpa。xqz隔膜式气压罐可使消防给水管道系统最不利点始终保持消防压力，并利用气压水罐内始终储有30秒消防水量；该设备利用气压水罐所设定的运行压力，控制水泵运行工况，达到增压稳压的功能。xqz隔膜式气压罐产品特点：耐压范围广；抗腐蚀能力强；使用维护方便；

运行安全可靠。罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。橡胶隔膜可舒张20万次以上，充气后可长期使用。可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。

xqz隔膜式气压罐技术参数：直径600~2500mm；压力范围0~2.5mpa；

环境温度0~40。xqz隔膜式气压罐适应范围：xqz隔膜式气压罐广泛应用于中央空

调循环水稳压，蒸水供应膨胀系统，采暖统循环水补水稳压，消防给水系统补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等场合。

??mm	??mpa	??x??
?600	0.6	?600x1900
?600	1.0	?600x1900
?600	1.6	?600x1900
?800	0.6	?800x2400
?800	1.0	?800x2400
?800	1.6	?800x2400
?1000	0.6	?1000x2480
?1000	1.0	?1000x2480
?1000	1.6	?1000x2480
?1200	0.6	?1200x2670
?1200	1.0	?1200x2670
?1200	1.6	?1200x2670
?1400	0.6	?1400x3005
?1400	1.0	?1400x3005
?1400	1.6	?1400x3005
?1600	0.6	?1600x3450
?1600	1.0	?1600x3450
?1600	1.6	?1600x3450
?2000	0.6	?2000x3650
?2000	1.0	?2000x3650
?2000	1.6	?2000x3650

"宣一气压罐600 厂家直销180L气压罐 优质隔膜气压罐180L"的有限容积为80L，型号是600，高度为1400，规格是600-0.6、600-1.0、600-1.6，适用范围为180L，品牌是宣一，加工定制为是